



 EXALTER 9998 GTX

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, WR, HRO ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



VYSOKÁ OBUV Z MATERIÁLU GORE-TEX PRO STŘEDNĚ CHLADNÉ ZIMY.

Vodotěsná bezpečnostní vysoká obuv z materiálu GORE-TEX, ideální pro mokré a středně chladné období. Silně chránící svršek z lícové usně a funkční textil pro oporu a ochranu. Izolační podšívka pro středně studené podmínky udržuje nohy v teple a pohodlí. BOA® a vysoce přilnavá podešev z nitrilového kaučuku Vibram®. Hliníková tužinka a měkká textilní vložka proti propichu.

VLASTNOSTI

- Vynikající tlumení nárazů
- Dokonale padne
- Mimořádně pohodlná
- Vysoká úroveň ochrany
- Vynikající úchop

VLASTNOSTI

- Antistatické vlastnosti
- Žáruvzdorná podešev
- Podešev odolná proti oleji
- Polstrovaný svršek obuvi
- Odvětraná stélka
- Vodotěsná
- BOA® Fit System
- Technologie konstrukce obuvi GORE-TEX® Performance Comfort
- Uzavřený jazyk
- Rychlé vázání
- Stabilizátor
- Ergonomicky tvarovaná
- Měkká
- Speciální provedení detailů
- Absorpční zóna v přední i zadní části
- Vyhovuje normě IEC 61340-5-1 (ochrana před elektrostatickým nábojem)



CHRÁNÍ PŘED TĚMITO RIZIKY

Zranění prstů, propichu hřebíkem, podvrtnutí, statická elektřina, mokré nohy

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ

Venkovní prostory, celoroční používání, prostředí s nebezpečím propichu podešve, mokrá prostředí, vlhká prostředí, znečištěná prostředí, drsné podmínky

SPECIFIKACE

TYP Bezpečnostní obuv, Vysoká/kotníková obuv

KATEGORIE Cat. II

MATERIÁL VRSTVY PROTI PROPICHU Textilní kompozit upravený plazmou (PTC)

NASAZOVÁNÍ Běžné

KOLEKCE Exalter

MATERIÁL SVRŠKU Lícová useň, Mikrovlákno, Textil

MATERIÁL TUŽINKY Hliník

MATERIÁL PODŠÍVKY Polyamid

STÉLKA JALAS 8303 FX3 Supreme

MATERIÁL STÉLKY Textil, Měkká EVA pěna, Tuhá EVA pěna, Vodivá vlákna na bázi polyesteru, Neo pěna, PORON® XRD®

MATERIÁL MEZIVRSTVY PU mezivrstva

MATERIÁL PODEŠVE Gumová podešev

ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ BOA® Fit System

BARVA Černá

ČISTÁ HMOTNOST (VELIKOST 42) 1.56 kg

PLNĚNÍ NOREM



Cat. II

EN ISO 20345:2011
S3, SRC, WR, HRO



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

VLASTNOSTI



Antistatické vlastnosti



Systém tlumení nárazů
Ergothan



Ochrana před
elektrostatickým
výbojem



Hliníková tužinka



Podešev odolná proti
oleji



Planžeta proti propichu
z textilního kompozitu
upraveného plazmou
(PTC)



Žárovzdorná podešev



Stabilizátor



Vodotěsná

VELIKOST	Č. VÝR	EAN
34	9998-34	6408487534898
35	9998-35	6408487534935
36	9998-36	6408487534973
37	9998-37	6408487535017
38	9998-38	6408487535055
39	9998-39	6408487535093
40	9998-40	6408487535130
41	9998-41	6408487535178
42	9998-42	6408487535215
43	9998-43	6408487535253
44	9998-44	6408487535291
45	9998-45	6408487535338
46	9998-46	6408487535376
47	9998-47	6408487535413

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com