



 EXALTER 9968 GTX

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, WR, HRO ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Zjistit více

NÍZKÁ BEZPEČNOSTNÍ OBUV, NYNÍ Z MATERIÁLU GORE-TEX

Lehká, pohodlná bezpečnostní obuv s bočním zapínacím systémem BOA®. Díky materiálu GORE-TEX je vodotěsná. Svršek z mikrovláken a provedení připomínající ponožky tvoří značně pohodlnou obuv, která dobře padne a má antistatické vlastnosti. Žáruvzdorná nitrilová podešev odolná proti oleji pro vynikající přilnavost. Také má hliníkovou tužinku JALAS®, plazmou upravenou textilní ochranu proti propichu a dvě absorpční zóny z materiálu PORON® XRD®.

VLASTNOSTI

- Vynikající tlumení nárazů
- Nejvyšší úroveň ochrany
- Vynikající přilnavost
- Dokonale padne
- Mimořádně pohodlná

VLASTNOSTI

- Antistatické vlastnosti
- Odvětraná stélka
- Žáruvzdorná podešev
- Podešev odolná proti oleji
- Speciální provedení detailů
- Absorpční zóna v přední i zadní části
- Polstrovaný límec a jazyk
- BOA® Fit System
- Rychlé vázání
- Stabilizátor
- Vodotěsná
- Ergonomicky tvarovaná
- Měkká
- Vyhovuje normě IEC 61340-5-1 (ochrana před elektrostatickým nábojem)
- Neobsahuje materiály živočišného původu
- Technologie kostrukce obuvi GORE-TEX® Extended Comfort



DIALED IN.
PRECISION FIT.

CHRÁNÍ PŘED TĚMITO RIZIKY

Zranění prstů, propich hřebíkem, podvrtnutí, statická elektřina, mokré nohy

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ

Venkovní prostory, vnitřní prostory, prostředí s nebezpečím propichu podešve, mokrá prostředí, vlhká prostředí

SPECIFIKACE

TYP Bezpečnostní obuv, Polobotky

KATEGORIE Cat. II

MATERIÁL VRSTVY PROTI PROPICHU Textilní kompozit upravený plazmou (PTC)

NASAZOVÁNÍ Běžné

KOLEKCE Exalter

MATERIÁL SVRŠKU Mikrovlákno, Textil

MATERIÁL TUŽINKY Hliník

MATERIÁL PODŠÍVKY Polyamid

STÉLKA JALAS 8303 FX3 Supreme

MATERIÁL STÉLKY Textil, Měkká EVA pěna, Tuhá EVA pěna, Vodivá vlákna na bázi polyesteru, Neo pěna, PORON® XRD®

MATERIÁL MEZIVRSTVY PU mezivrstva

MATERIÁL PODEŠVE Gumová podešev

ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ BOA® Fit System

BARVA Černá

ČISTÁ HMOTNOST (VELIKOST 42) 1.24 kg

PLNĚNÍ NOREM



Cat. II

EN ISO 20345:2011
S3, SRC, WR, HRO



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

VLASTNOSTI



Antistatické vlastnosti



Systém tlumení nárazů
Ergothan



Ochrana před
elektrostatickým
výbojem



Hliníková tužinka



Podešev odolná proti
oleji



Planžeta proti propichu
z textilního kompozitu
upraveného plazmou
(PTC)



Žárovzdorná podešev



Stabilizátor



Vodotěsná

VELIKOST	Č. VÝR	EAN
34	9968-34	6408487533662
35	9968-35	6408487533709
36	9968-36	6408487533747
37	9968-37	6408487533785
38	9968-38	6408487533822
39	9968-39	6408487533860
40	9968-40	6408487533907
41	9968-41	6408487533945
42	9968-42	6408487533983
43	9968-43	6408487534027
44	9968-44	6408487534065
45	9968-45	6408487534102
46	9968-46	6408487534140
47	9968-47	6408487534188

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com