



Nabízí oporu kotníku,
zvýšenou ochranu proti
nárazům a lepší
prodyšnost.

EXALTER 9945

EN ISO 20345:2011 S1, P, SRC, HRO ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Zjistit více

KOTNÍKOVÁ OBUV S VĚTRÁNÍM A ZAPÍNÁNÍM BOA®

Tato kotníková bezpečnostní obuv má potřebné vlastnosti pro většinu pracovních situací, například ochranu proti propichu z textílie PTC, hliníkovou tužinku a vysoce přilnavou podešev z nitrilového kaučuku Vibram. Tento model má zvýšenou oporu kotníků a absorpční zóny z materiálu PORON® XRD™ chránící nohy a záda před zdravotními následky. Ve svršku jsou větrací otvory pokryté síťovinou, které udržují nohy v chladu a zabraňují vnikání písku. Díky zapínacímu systému BOA® se obuv snadno nazouvá a zouvá.

VLASTNOSTI

- Vynikající přilnavost
- Dokonale padne
- Mimořádně pohodlná
- Velmi prodyšná
- Vynikající tlumení nárazů

VLASTNOSTI

- Antistatické vlastnosti
- Odvětraná stélka
- Žárovzdorná podešev
- Podešev odolná proti oleji
- Speciální provedení detailů
- Absorpční zóna v přední i zadní části
- Prodyšná síťovina
- Polstrovaný límec a jazyk
- BOA® Fit System
- Rychlé vázání
- Stabilizátor
- Ergonomicky tvarovaná
- Měkká
- Vyhovuje normě IEC 61340-5-1 (ochrana před elektrostatickým nábojem)
- Neobsahuje materiály živočišného původu
- Opora kotníku



CHRÁNÍ PŘED TĚMITO RIZIKY

Zranění prstů, propích hřebíkem, podvrtnutí, statická elektřina

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ

Venkovní prostory, vnitřní prostory, prostředí s nebezpečím propichu podešve, suchá prostředí, čistá prostředí, horká prostředí

SPECIFIKACE

TYP Bezpečnostní obuv, Vysoká/kotníková obuv

KATEGORIE Cat. II

MATERIÁL VRSTVY PROTI PROPICHU Textilní kompozit upravený plazmou (PTC)

NASAZOVÁNÍ Běžné

KOLEKCE Exalter

MATERIÁL SVRŠKU Mikrovlákno, Textil

MATERIÁL TUŽINKY Hliník

MATERIÁL PODŠÍVKY Polyester

STÉLKA JALAS 8303 FX3 Supreme

MATERIÁL STÉLKY Textil, Měkká EVA pěna, Tuhá EVA pěna, Merino vlna, Neo pěna, PORON® XRD®

MATERIÁL MEZIVRSTVY PU mezivrstva

MATERIÁL PODEŠVE Gumová podešev

ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ BOA® Fit System

BARVA Černá, Zelená

ČISTÁ HMOTNOST (VELIKOST 42) 1.31 kg

PLNĚNÍ NOREM



Cat. II

EN ISO 20345:2011
S1, P, SRC, HRO



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

VLASTNOSTI



Antistatické vlastnosti



Systém tlumení nárazů
Ergothan



Ochrana před
elektrostatickým
výbojem



Hliníková tužinka



Podešev odolná proti
oleji



Planžeta proti propichu
z textilního kompozitu
upraveného plazmou
(PTC)



Žárovzdorná podešev



Stabilizátor

VELIKOST	Č. VÝR	EAN
34	9945-34	6408487512872
35	9945-35	6408487512889
36	9945-36	6408487512896
37	9945-37	6408487512902
38	9945-38	6408487512919
39	9945-39	6408487512926
40	9945-40	6408487512933
41	9945-41	6408487512940
42	9945-42	6408487512957
43	9945-43	6408487512964
44	9945-44	6408487512971
45	9945-45	6408487512988
46	9945-46	6408487512995
47	9945-47	6408487513008

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com