



jalas® EXALTER 9975

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Meer informatie

MIDDELHOOG MODEL, WATERAFSTOTEND MET VETERS

Deze middelhoge veiligheidsschoen heeft de benodigde eigenschappen voor de meeste werksituaties, zoals perforatiebescherming van PTC-textiel, aluminium veiligheidsneus en een gripvaste, nitrielerubberen Vibram buitenzool. Het model zorgt voor extra steun bij de enkel, en de PORON® XRD™ -schokabsorptie voorkomt blessures aan voet en rug. Waterafstotende bovenzijde, perfect voor werk in vochtige omgevingen.

EIGENSCHAPPEN	KENMERKEN
• Uitstekende schokdemping • Hoogste beschermingsniveau • Uitstekende grip • Uitstekende pasvorm • Extra comfortabel	• Oliebestendige buitenzool • Antistatische eigenschappen • Ventilerende inlegzool • Hittebestendige buitenzool • Dubbele schokdempingszones • Voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD) • Versterkte schachtrand • Stabilisator • Enkelondersteuning • Waterafstotend • Ergonomisch gevormd • Zacht • Speciaal ontworpen details • Vrij van dierlijke materialen



VOORKOMT RISICO OP

Teenletsel, spijkerdoordringing, verstuikingen, antistatisch

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING

Buiten, binnen, omgevingen met risico op doordringing van de buitenzool, schone omgevingen

SPECIFICATIE

TYPE Veiligheidsschoenen, Hoge schoenen

CATEGORIE Cat. II

MATERIAAL SPIJKERBESCHERMING Plasma-bewerkt composiet (PTC) textiel

PASVORM Normaal

VERZAMELING Exalter

BOVENMATERIAAL Microvezel, Textiel

NEUSMATERIAAL Aluminium

VOERINGMATERIAAL Polyester

INLEGZOOL JALAS 8303 FX3 Supreme

MATERIAAL INLEGZOOL Textiel, Zacht EVA, Onbuigzaam EVA, Polyester-gebaseerd geleidend draad, Neoschuim, PORON® XRD®

MATERIAAL TUSSENZOOL PU-tussenzool

MATERIAAL BUITENZOOL Rubber buitenzool

VASTMAKEN Veters

LENGTE SCHOENVETERS 130 cm

KLEUR Zwart, Rood

NETTOGEWICHT (MAAT 42) 1.26 kg

NALEVING



EN ISO 20345:2011
S3, SRC, HRO



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011



ÖNORM Z 1259



DGV 112-191

KENMERKEN



ESD



Antistatische eigenschappen



Ergothen schokdempingsysteem



Aluminium neus



Oliebestendige buitenzool



Spijkerbescherming in plasmabehandeld composiet (PTC) textiel



Hittebestendige buitenzool



Waterafstotend



Stabilisator

AFMETING	ART.NR.	EAN
34	9975-34	6408487512292
35	9975-35	6408487512315
36	9975-36	6408487512339
37	9975-37	6408487512353
38	9975-38	6408487512377
39	9975-39	6408487512391
40	9975-40	6408487512414
41	9975-41	6408487512438
42	9975-42	6408487512452
43	9975-43	6408487512476
44	9975-44	6408487512490
45	9975-45	6408487512513
46	9975-46	6408487512537
47	9975-47	6408487512551

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com