



 EXALTER 9968 GTX

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, WR, HRO ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Sužinokite daugiau

ŽEMI SAUGOS BATAI, NUO ŠIOL SU GORE-TEX

Lengvi, patogūs saugos batai su šone sumontuotu BOA®. Atsparūs vandeniui dėl GORE-TEX. Į kojine panašus dizainas ir tvirtas mikropluošto batviršis suteikia daug komforto ir pasižymi antistatinėmis savybėmis. Nitrilo išorinis padas yra atsparus karščiui ir alvyvai išskirtiniam sukibimui. Jame taip pat yra mūsų „JALAS“ aliuminio pirštų apsauga, plazma apdorota tekstilinė apsauga nuo pradūrimo ir dvi apsauginės zonos nuo smūgių „PORON“ ir „XRD“.

SAVYBĖS

- Puikus smūgio energijos sugėrimas
- Aukščiausio lygio apsauga
- Puikus sukibimas
- Puikiai priglunda
- Ypač patogų avėti

YPATYBĖS

- Turi antistatinių savybių
- Besiventiliuojantis vidpadis
- Karščiui atsparus išorinis padas
- Naftai atsparus išorinis padas
- Specialaus dizaino detalės
- Dvejos smūgių sugėrimo zonos
- Paminkštintas aulo kraštas
- BOA® Fit System
- Greitas užrišimas
- Stabilizatorius
- Atsparumas vandeniui
- Ergonomiškos formos
- Minkšti
- Atitinka IEC 61340-5-1 (ESD)
- Be gyvūninės kilmės medžiagų
- „GORE-TEX Extended Comfort Footwear“ technologija



DIALED IN.
PRECISION FIT.

APSAUGO NUO

Kojų pirštų sužalojimų, pradūrimo, sausgyslių pasitempimo, antistatino paviršiaus, šlapių kojų

PAGRINDINĖ NAUDOJIMO APLINKA

Lauke, viduje, aplinkoje kur yra pado pradūrimo pavojus, drėgna aplinka, šlapią aplinką

SPECIFIKACIJA

TIPAS Apsauginė avalynė, Pusbačiai

KATEGORIJA Cat. II

NUO VINIŲ APSAUGANTI MEDŽIAGA Plazma apdorota sudėtinė (PTC) tekstilė

PRITAIKYMAS Standartinis

KOLEKCIJA Exalter

VIRŠUTINĖ MEDŽIAGA Mikropluoštas, Tekstilė

BATO NOSIES MEDŽIAGA Aliuminis

PAMUŠALO MEDŽIAGA Poliamidas

VIDPADIS JALAS 8303 FX3 Supreme

VIDPADŽIO MEDŽIAGA Tekstilė, Minkšta EVA, Standi EVA, Laidūs siūlai poliesterio pagrindu, Neo puta, PORON® XRD®

VIDURINĖS PADO DALIES MEDŽIAGA PU vidurinioji pado dalis

IŠORINIO PADO MEDŽIAGA Guminis išorinis padas

UŽSEGIMAS BOA® Fit System

SPALVA Juodos

GRYNASIS SVORIS (42 DYDIS) 1.24 kg

ATITIKTIS



Cat. II

EN ISO 20345:2011
S3, SRC, WR, HRO



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

FUNKCIJOS



ESD



Turi antistatinių savybių



„Ergothan“ smūgio energijos sugėrimo sistema



Aliumininė bato nosis



Oleofobinis išorinis padas



Apsauga nuo vinių iš plazma apdorotos sudėtinės (PTC) tekstilės



Karščiui atsparus išorinis padas



Stabilizatorius



Atsparus vandeniui

DYDIS	ART. NR.	EAN
34	9968-34	6408487533662
35	9968-35	6408487533709
36	9968-36	6408487533747
37	9968-37	6408487533785
38	9968-38	6408487533822
39	9968-39	6408487533860
40	9968-40	6408487533907
41	9968-41	6408487533945
42	9968-42	6408487533983
43	9968-43	6408487534027
44	9968-44	6408487534065
45	9968-45	6408487534102
46	9968-46	6408487534140
47	9968-47	6408487534188

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com