



 EXALTER 9968 GTX

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, WR, HRO ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Meer informatie

EEN LAAG MODEL VEILIGHEIDSSCHOEN, NU MET GORE-TEX

Een lichte, comfortabele veiligheidsschoen met BOA® aan de zijkanten. Waterdicht dankzij GORE-TEX. De bovenzijde met microvezels en sok-achtige constructie zorgen voor een prettige, comfortabele pasvorm en antistatische eigenschappen. De nitriël buitenzool is hitte- en oliebestendig voor een uitstekende grip. Ook voorzien van onze JALAS® aluminium veiligheidsneus, perforatiebescherming met plasmabehandeld textiel en dubbele zones met PORON® XRD®-impactbescherming.

EIGENSCHAPPEN

- Uitstekende schokdemping
- Hoogste beschermingsniveau
- Uitstekende grip
- Uitstekende pasvorm
- Extra comfortabel

KENMERKEN

- Antistatische eigenschappen
- Ventilerende inlegzool
- Hittebestendige buitenzool
- Oliebestendige buitenzool
- Speciaal ontworpen details
- Dubbele schokdempingszones
- Versterkte schachtrand
- BOA® Fit System
- Quick-tie
- Stabilisator
- Waterdicht
- Ergonomisch gevormd
- Zacht
- Voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)
- Vrij van dierlijke materialen
- GORE-TEX Extended Comfort Footwear-technologie



DIALED IN.
PRECISION FIT.

VOORKOMT RISICO OP

Teenletsel, spijkerdoordringing, verstuikingen, antistatisch, natte voeten

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING

Buiten, binnen, omgevingen met risico op doordringing van de buitenzool, natte omgevingen, vochtige omgevingen

SPECIFICATIE

TYPE Veiligheidsschoenen, Lage schoenen

CATEGORIE Cat. II

MATERIAAL SPIJKERBESCHERMING Plasma-bewerkt composiet (PTC) textiel

PASVORM Normaal

VERZAMELING Exalter

BOVENMATERIAAL Microvezel, Textiel

NEUSMATERIAAL Aluminium

VOERINGMATERIAAL Polyamide

INLEGZOOl JALAS 8303 FX3 Supreme

MATERIAAL INLEGZOOl Textiel, Zacht EVA, Onbuigzaam EVA, Polyester-gebaseerd geleidend draad, Neoschuim, PORON® XRD®

MATERIAAL TUSSENZOOl PU-tussenzool

MATERIAAL BUITENZOOl Rubber buitenzool

VASTMAKEN BOA® Fit System

KLEUR Zwart

NETTOGEWICHT (MAAT 42) 1.24 kg

NALEVING



EN ISO 20345:2011
S3, SRC, WR, HRO



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

KENMERKEN



ESD



Antistatische eigenschappen



Ergothen schokdempingsysteem



Aluminium neus



Oliebestendige buitenzool



Spijkerbescherming in plasmabehandeld composiet (PTC) textiel



Hittebestendige buitenzool



Stabilisator



Waterdicht

AFMETING	ART.NR.	EAN
34	9968-34	6408487533662
35	9968-35	6408487533709
36	9968-36	6408487533747
37	9968-37	6408487533785
38	9968-38	6408487533822
39	9968-39	6408487533860
40	9968-40	6408487533907
41	9968-41	6408487533945
42	9968-42	6408487533983
43	9968-43	6408487534027
44	9968-44	6408487534065
45	9968-45	6408487534102
46	9968-46	6408487534140
47	9968-47	6408487534188

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com