



jalas® EXALTER 9968 GTX

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, WR, HRO ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Conozca más

ZAPATO DE SEGURIDAD DE CORTE BAJO CON GORE-TEX

Zapato de seguridad ligero, cómodo y con BOA® en el lateral. Impermeable con GORE-TEX. Su construcción tipo calcetín y la parte superior de microfibra aportan gran comodidad y ajuste, y cuenta con propiedades antiestáticas. La suela exterior de nitrilo resistente al calor y al aceite ofrece un gran agarre. Cuenta con nuestra puntera de aluminio JALAS®, con protección contra pinchazos de textil tratado con plasma, y con zonas dobles de protección frente a impactos en PORON® XRD®.

PROPIEDADES

- Excelente absorción de impactos
- El más alto nivel de protección
- Agarre excelente
- Ajuste excelente
- Extra cómodo

CARACTERÍSTICAS

- Propiedades antiestáticas
- Plantilla higiénica con ventilación
- Suela resistente al calor
- Suela resistente a hidrocarburos
- Diseño funcional
- Zonas dobles de absorción de impactos
- Caña reforzada
- BOA® Fit System
- Quick-tie
- Estabilizador
- Con membrana impermeable
- Forma ergonómica
- Suave
- Cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD)
- Sin materiales de origen animal
- Tecnología de calzado GORE-TEX Extended Comfort

GORE-TEX
PRODUCTS



EVITA EL RIESGO DE

Lesiones en los dedos de los pies, perforación de clavos, esguinces, antiestático, pies húmedos

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES

Para exterior, para interior, entornos con riesgo de perforación por la suela, entornos húmedos, entornos mojados

ESPECIFICACIÓN

TIPO Calzado de seguridad, Calzado bajo

CATEGORÍA Cat. II

MATERIAL DE PROTECCIÓN FRENTE A LA PENETRACIÓN DE CLAVOS

Textil de compuesto tratado con plasma (PTC)

AJUSTE Regular

COLECCIÓN Exalter

MATERIAL DE LA PARTE SUPERIOR Microfibra, Textil

MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio

MATERIAL DEL FORRO Poliamida

PLANTILLA JALAS 8303 FX3 Supreme

MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, EVA blanda, EVA rígida, Hilo conductor a base de poliéster, Neo foam, PORON® XRD®

MATERIAL DE LA MEDIASUELA Suela intermedia de PU

MATERIAL DE LA SUELA Suela de caucho nitrilo

SUJECIÓN BOA® Fit System

COLOR Negro

PESO NETO (TALLA 42) 1.24 kg

CONFORMIDAD



EN ISO 20345:2011
S3, SRC, WR, HRO



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011



ÖNORM Z 1259



DGVU 112-191

CARACTERÍSTICAS



ESD



Propiedades antiestáticas



Sistema de absorción de impactos Ergothan



Puntera de aluminio



Suela resistente al aceite



Plantilla antiperforación textil



Suela resistente al calor



Estabilizador



Impermeable

TAMAÑO	N.º REF.	EAN
34	9968-34	6408487533662
35	9968-35	6408487533709
36	9968-36	6408487533747
37	9968-37	6408487533785
38	9968-38	6408487533822
39	9968-39	6408487533860
40	9968-40	6408487533907
41	9968-41	6408487533945
42	9968-42	6408487533983
43	9968-43	6408487534027
44	9968-44	6408487534065
45	9968-45	6408487534102
46	9968-46	6408487534140
47	9968-47	6408487534188

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com