



jalas® GRAN PREMIO 1868W KING

EN ISO 20349-2:2017 S3, SRC, CI, HRO, HI, WG EN ISO 20345:2011 S3, SRC, CI, HRO, HI, WG ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Uzzināt vairāk

AUGSTS ZĀBAKS KARSTUMAM

Ērts augstais zābaks ar visaugstāko aizsardzības līmeni, karstai apstrādei ar tādām funkcijām kā plata lieste un karstumizturīga virsma un zole. Piemērots metinātājiem. Īpaši apstrādāta āda ar karstumizturīgiem paraaramīda diegiem šuvēs nodrošina maksimālo ekspluatācijas karstuma robežu 400 °C / 752 °F 30 minūtes. Nagu aizsardzības ieliktnis no tērauda, purngals no alumīnija un dubultās triecienu aizsardzības zonas no PORON® XRD® palīdz novērst traumas.

ĪPAŠĪBAS

- Lieliski amortizē triecienus
- Visaugstākais aizsardzības līmenis
- Lieliska saķere
- Nevainojami pieguļoši
- Ļoti ērti

IEZĪMES

- ProNose purngala pastiprinājums
- Thinsulate™ izolācija pret karstumu
- Plats piegriezums
- KEVLAR® diegs šuvēs, kas iztur līdz 427 °C īstermiņa karstuma iedarbību (maksimālā ekspluatācijas robežvērtība) un 204 °C ilgtermiņa karstuma iedarbību (pastāvīgā ekspluatācijas robežvērtība)
- Karstumizturīga virsma
- Karstumizturīga zole
- Pret eļļu izturīga zole
- Antistatiskas īpašības
- Polsterēts zābaka stulms
- Elpojoša iekšzole
- Uzvilšanas cilpas
- Atgrūž ūdeni
- Divas amortizācijas zonas



NOVĒRŠ ŠĀDUS RISKUS

Kājas pirkstu traumas, nagu caurduršana, antistatiski

PRIMĀRIE LIETOŠANAS APSTĀKĻI

Ārā, telpās, visu gadu, siltas virsmas, apstākļi, kuros iespējams caurdurt zoles, kodīga vide

PRIMĀRĀS LIETOŠANAS JOMAS

Karstā apstrāde, kalnrūpniecība, darbs ar lokšņu metālu, metināšana

PRIMĀRĀS LIETOŠANAS NOZARES

Metāla ražošana

SPECIFIKĀCIJA

VEIDS Drošības apavi, Zābaki

KATEGORIJA Cat. II

NAGU AIZSARDZĪBAS MATERIĀLS Tērauds

PIEGRIEZUMA VEIDS Plats

KOLEKCIJA Gran Premio

VIRSMAS MATERIĀLS Āda ar poliuretāna pārklājumu

PRONOSE MATERIĀLS PU

PURNGALA MATERIĀLS Alumīnijs

ODERES MATERIĀLS Poliesters, Thinsulate™

IEKŠZOLE JALAS 8103 FX2 Pro-X

IEKŠZOLES MATERIĀLS Tekstils, Mīkstās plastmasas EVA, Vadītspējīgs diegs uz poliestera bāzes, Divas triecienabsorbējošas zonas no PORON® XRD®

SAISTZOLES MATERIĀLS PU saistzole

ZOLES MATERIĀLS Gumijas zole

KRĀSA Melna

NETO SVARS (42. IZMĒRS) 1.49 kg

ATBILSTĪBA



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR



EN ISO 20349-2:2017
S3, SRC, CI, HRO, HI, WG

TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2011
S3, SRC, CI, HRO, HI, WG

IEZĪMES



ESD



Antistatiskas īpašības



Ergothon amortizācijas sistēma



Karstumizturīga virsma



Alumīnija purngals



Pret eļļu izturīga zole



ProNose purngala aizsardzība



Tērauda naglu sargs



Plats piegriezums



Karstumizturīga zole



Atgrūž uđeni

IZMĒRS	ARTIKULA NR	EAN
35	1868W-35	6408487522925
36	1868W-36	6408487522963
37	1868W-37	6408487523007
38	1868W-38	6408487523045
39	1868W-39	6408487523083
40	1868W-40	6408487523120
41	1868W-41	6408487523168
42	1868W-42	6408487523205
43	1868W-43	6408487523243
44	1868W-44	6408487523281
45	1868W-45	6408487523328
46	1868W-46	6408487523366
47	1868W-47	6408487523403
48	1868W-48	6408487523441
49	1868W-49	6408487523489
50	1868W-50	6408487523526

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com