



jalas® EXALTER 9988 GTX

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, WR, HRO ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR ASTM F3445-21 SR



Conozca más

ZAPATO DE SEGURIDAD DE CORTE MEDIO CON GORE-TEX

Zapato de seguridad ligero, cómodo y con BOA® en el lateral. Impermeable con GORE-TEX. Su construcción tipo calcetín y la parte superior de microfibra aportan gran comodidad y ajuste, y cuenta con propiedades antiestáticas. La suela exterior de nitrilo resistente al calor y al aceite ofrece un gran agarre. Cuenta con nuestra puntera de aluminio JALAS®, con protección contra pinchazos de textil tratado con plasma, y con zonas dobles de protección frente a impactos en PORON® XRD®.

PROPIEDADES

- Excelente absorción de impactos
- Ajuste excelente
- Extra cómodo
- Alto nivel de protección
- Agarre excelente

CARACTERÍSTICAS

- Propiedades antiestáticas
- Plantilla higiénica con ventilación
- Suela resistente al calor
- Suela resistente a hidrocarburos
- Diseño funcional
- Zonas dobles de absorción de impactos
- Caña reforzada
- BOA® Fit System
- Quick-tie
- Tecnología de calzado GORE-TEX Performance Comfort
- Estabilizador
- Con membrana impermeable
- Forma ergonómica
- Suave
- Cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD)
- Sin materiales de origen animal



DIALED IN.
PRECISION FIT.

EVITA EL RIESGO DE

Lesiones en los dedos de los pies, perforación de clavos, esguinces, antiestático, pies húmedos

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES

Para exterior, uso todo el año, entornos con riesgo de perforación por la suela, entornos húmedos, entornos mojados

ESPECIFICACIÓN

TIPO Calzado de seguridad, Botas/botines

CATEGORÍA Cat. II

MATERIAL DE PROTECCIÓN FRENTE A LA PENETRACIÓN DE CLAVOS

Textil de compuesto tratado con plasma (PTC)

AJUSTE Regular

COLECCIÓN Exalter

MATERIAL DE LA PARTE SUPERIOR Microfibra, Textil

MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio

MATERIAL DEL FORRO Poliamida

PLANTILLA JALAS 8303 FX3 Supreme

MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, EVA blanda, EVA rígida, Hilo conductor a base de poliéster, Neo foam, PORON® XRD®

MATERIAL DE LA MEDIASUELA Suela intermedia de PU

MATERIAL DE LA SUELA Suela de caucho nitrilo

SUJECCIÓN BOA® Fit System

COLOR Negro

PESO NETO (TALLA 42) 1.33 kg

CONFORMIDAD



Cat. II

EN ISO 20345:2011
S3, SRC, WR, HRO



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011

ASTM F3445-21
SR



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

CARACTERÍSTICAS



ESD



Propiedades antiestáticas



Sistema de absorción de impactos Ergothan



Puntera de aluminio



Suela resistente al aceite



Plantilla antiperforación textil



Suela resistente al calor



Estabilizador



Impermeable

TAMAÑO	N.º REF.	EAN
34	9988-34	6408487534324
35	9988-35	6408487534362
36	9988-36	6408487534409
37	9988-37	6408487534447
38	9988-38	6408487534485
39	9988-39	6408487534522
40	9988-40	6408487534560
41	9988-41	6408487534607
42	9988-42	6408487534645
43	9988-43	6408487534683
44	9988-44	6408487534720
45	9988-45	6408487534768
46	9988-46	6408487534805
47	9988-47	6408487534843

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com