



Zorgt voor steun bij de enkel, uitgebreide impactbescherming en een sterk ademend vermogen.

 EXALTER 9945

EN ISO 20345:2011 S1, P, SRC, HRO ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Meer informatie

MIDDELHOOG MODEL MET VENTILATIE EN BOA®

Deze middelhoge veiligheidsschoen heeft de benodigde eigenschappen voor de meeste werksituaties, zoals perforatiebescherming van PTC-textiel, aluminium veiligheidsneus en een gripvaste, nitrielerubberen Vibram buitenzool. Het model zorgt voor extra steun bij de enkel, en de PORON® XRD™ -schokabsorptie voorkomt blessures aan voet en rug. Met gaas bedekte ventilatiegaten aan de bovenzijde houden de voeten koel en voorkomen dat zand in de schoenen binnendringt. Door het BOA® Fit-systeem is de schoen gemakkelijk aan- en uit te trekken.

EIGENSCHAPPEN

- Uitstekende grip
- Uitstekende pasvorm
- Extra comfortabel
- Zeer ademend
- Uitstekende schokdemping

KENMERKEN

- Antistatische eigenschappen
- Ventilerende inlegzool
- Hittebestendige buitenzool
- Oliebestendige buitenzool
- Speciaal ontworpen details
- Dubbele schokdempingszones
- Ademend gaas
- Versterkte schachtrand
- BOA® Fit System
- Quick-tie
- Stabilisator
- Ergonomisch gevormd
- Zacht
- Voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)
- Vrij van dierlijke materialen
- Enkelondersteuning



VOORKOMT RISICO OP

Teenletsel, spijkerdoordringing, verstuikingen, antistatisch

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING

Buiten, binnen, omgevingen met risico op doordringing van de buitenzool, droge omgevingen, schone omgevingen, warme omgevingen

SPECIFICATIE

TYPE Veiligheidsschoenen, Hoge schoenen

CATEGORIE Cat. II

MATERIAAL SPIJKERBESCHERMING Plasma-bewerkt composiet (PTC) textiel

PASVORM Normaal

VERZAMELING Exalter

BOVENMATERIAAL Microvezel, Textiel

NEUSMATERIAAL Aluminium

VOERINGMATERIAAL Polyester

INLEGZOO L JALAS 8303 FX3 Supreme

MATERIAAL INLEGZOO L Textiel, Zacht EVA, Onbuigzaam EVA, Merinowol, Neoschuim, PORON® XRD®

MATERIAAL TUSSENZOO L PU-tussenzool

MATERIAAL BUITENZOO L Rubber buitenzool

VASTMAKEN BOA® Fit System

KLEUR Zwart, Groen

NETTOGEWICHT (MAAT 42) 1.31 kg

NALEVING



EN ISO 20345:2011
S1, P, SRC, HRO



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

KENMERKEN



ESD



Antistatische eigenschappen



Ergothen schokdempingsysteem



Aluminium neus



Oliebestendige buitenzool



Spijkerbescherming in plasmabehandeld composiet (PTC) textiel



Hittebestendige buitenzool



Stabilisator

AFMETING	ART.NR.	EAN
34	9945-34	6408487512872
35	9945-35	6408487512889
36	9945-36	6408487512896
37	9945-37	6408487512902
38	9945-38	6408487512919
39	9945-39	6408487512926
40	9945-40	6408487512933
41	9945-41	6408487512940
42	9945-42	6408487512957
43	9945-43	6408487512964
44	9945-44	6408487512971
45	9945-45	6408487512988
46	9945-46	6408487512995
47	9945-47	6408487513008

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com