



EXALTER 9998 GTX

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, WR, HRO ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Meer informatie

EEN HOGE SCHOEN MET GORE-TEX VOOR GEMIDDELD KOUDE WINTERS.

Een waterdichte hoge veiligheidsschoen met GORE-TEX, ideaal voor een nat en gemiddeld koud seizoen. Bovenwerk met zeer goed beschermend volnerfleur en functioneel textiel voor steun en bescherming. Isolerende voering voor gemiddelde kou houdt de voeten warm en comfortabel. BOA®-sluiting en gripvaste Vibram® nitrilrubberen buitenzool. Aluminium veiligheidsneus en antiperforatie-tussenzool van zacht textiel.

EIGENSCHAPPEN

- Uitstekende schokdemping
- Uitstekende pasvorm
- Extra comfortabel
- Hoog beschermingsniveau
- Uitstekende grip

KENMERKEN

- Antistatische eigenschappen
- Hittebestendige buitenzool
- Oliebestendige buitenzool
- Gewatteerde laarsschacht
- Ventilerende inlegzool
- Waterdicht
- BOA® Fit System
- GORE-TEX Performance Comfort Footwear-technologie
- Quick-tie
- Watertong
- Stabilisator
- Ergonomisch gevormd
- Zacht
- Speciaal ontworpen details
- Dubbele schokdempingszones
- Voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)

GORE-TEX
PRODUCTS



DIALED IN.
PRECISION FIT.

VOORKOMT RISICO OP

Teenletsel, spijkerdoordringing, verstuikingen, antistatisch, natte voeten

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING

Buiten, gebruik het hele jaar door, omgevingen met risico op doordringing van de buitenzool, natte omgevingen, vochtige omgevingen, vuile omgevingen, zware omgevingen

SPECIFICATIE

TYPE Veiligheidsschoenen, Hoge schoenen

CATEGORIE Cat. II

MATERIAAL SPIJKERBESCHERMING Plasma-bewerkt composiet (PTC) textiel

PASVORM Normaal

VERZAMELING Exalter

BOVENMATERIAAL Volnerfleur, Microvezel, Textiel

NEUSMATERIAAL Aluminium

VOERINGMATERIAAL Polyamide

INLEGZOOl JALAS 8303 FX3 Supreme

MATERIAAL INLEGZOOl Textiel, Zacht EVA, Onbuigzaam EVA, Polyester-gebaseerd geleidend draad, Neoschuim, PORON® XRD®

MATERIAAL TUSSENZOOl PU-tussenzool

MATERIAAL BUITENZOOl Rubber buitenzool

VASTMAKEN BOA® Fit System

KLEUR Zwart

NETTOGEWICHT (MAAT 42) 1.56 kg

NALEVING



EN ISO 20345:2011
S3, SRC, WR, HRO



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

KENMERKEN



ESD



Antistatische eigenschappen



Ergothen schokdempingsysteem



Aluminium neus



Oliebestendige buitenzool



Spijkerbescherming in plasmabehandeld composiet (PTC) textiel



Hittebestendige buitenzool



Stabilisator



Waterdicht

AFMETING	ART.NR.	EAN
34	9998-34	6408487534898
35	9998-35	6408487534935
36	9998-36	6408487534973
37	9998-37	6408487535017
38	9998-38	6408487535055
39	9998-39	6408487535093
40	9998-40	6408487535130
41	9998-41	6408487535178
42	9998-42	6408487535215
43	9998-43	6408487535253
44	9998-44	6408487535291
45	9998-45	6408487535338
46	9998-46	6408487535376
47	9998-47	6408487535413

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com