



jalas® EXALTER 9998 GTX

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, WR, HRO ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Scopri di più

UNO STIVALE CON GORE-TEX PER INVERNI MEDIAMENTE FREDDI.

Uno stivale di sicurezza impermeabile con GORE-TEX, ideale per una stagione umida e mediamente fredda. Tomaie altamente protettive in pelle pieno fiore e tessuto funzionale per supporto e protezione. Il rivestimento isolante mantiene i piedi caldi e comodi in stagioni mediamente fredde. Suola in gomma nitrilica con sistema BOA® e Vibram® ad alta aderenza. Puntale in alluminio e inserto di protezione anti-chiodi in tessuto morbido.

PROPRIETÀ

- Eccellente assorbimento shock
- Eccellente calzata
- Extra confortevole
- Elevato livello di protezione
- Presa eccellente

CARATTERISTICHE

- Proprietà antistatiche
- Suola resistente al calore
- Suola resistente agli oli
- Gamba dello stivale imbottita
- Soletta ventilata
- Impermeabile
- BOA® Fit System
- Tecnologia GORE-TEX Performance Comfort Footwear
- Linguetta a soffiutto
- Chiusura rapida
- Stabilizzatore
- Di forma ergonomica
- Morbido
- Dettagli progettati specificamente
- Doppie zone di assorbimento impatto
- Conforme a IEC 61340-5-1 (ESD)

GORE-TEX
PRODUCTS



PREVIENE IL RISCHIO DI

Lesioni alle dita dei piedi, penetrazione di oggetti acuminati, lesioni da distorsione, antistatico, piedi bagnati

AMBIENTI PRINCIPALI DI UTILIZZO

Esterni, uso per tutto l'anno, ambienti a rischio di perforazione nella suola, ambienti bagnati, ambienti umidi, ambienti sporchi, ambienti critici

DATI TECNICI

TIPO Scarpe di sicurezza, Stivali/stivaletti

CATEGORIA Cat. II

MATERIALE DI PROTEZIONE ANTI-CHIODI Tessuto in composito trattato con plasma (PTC)

VESTIBILITÀ Regolare

COLLEZIONE Exalter

MATERIALE SUPERIORE Cuoi, Microfibra, Tessuto

MATERIALE DEL PUNTALE Alluminio

MATERIALE DELLA FODERA Poliammide

SOTTOPIEDE JALAS 8303 FX3 Supreme

MATERIALE DELLA SOLETTA Tessuto, EVA morbido, EVA rigido, Filatura conduttiva a base di poliestere, Neo foam, PORON® XRD®

MATERIALE DELL'INTERSUOLA Intersuola in PU

MATERIALE DELLA SUOLA Suola in gomma

CHIUSURA BOA® Fit System

COLORE Nero

PESO NETTO (TAGLIA 42) 1.56 kg

CONFORMITÀ



EN ISO 20345:2011
S3, SRC, WR, HRO



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011



ÖNORM Z 1259



DGVU 112-191

CARATTERISTICHE



ESD



Proprietà antistatiche



Sistema di assorbimento shock in Ergothan



Puntale in alluminio



Suola resistente agli oli



Lamina in tessuto composito trattato al plasma (PTC)



Suola resistente al calore



Stabilizzatore



Impermeabile

TAGLIA	N. ART.	EAN
34	9998-34	6408487534898
35	9998-35	6408487534935
36	9998-36	6408487534973
37	9998-37	6408487535017
38	9998-38	6408487535055
39	9998-39	6408487535093
40	9998-40	6408487535130
41	9998-41	6408487535178
42	9998-42	6408487535215
43	9998-43	6408487535253
44	9998-44	6408487535291
45	9998-45	6408487535338
46	9998-46	6408487535376
47	9998-47	6408487535413

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com