



 GRAN PREMIO 1898W WINTER KING

EN ISO 20349-2:2017 S3, SRC, CI, HRO, HI, WG EN ISO 20345:2011 S3, SRC, CI, HRO, HI, WG



Научете повече

Високи зимни ботуши с тройна подплата и най-висока защита за големи студове. Специално обработената кожа с топлоустойчиви нишки от параарамид в шевовете осигурява максимална работна граница на топлина от **400°C/752°C** за **30 минути** и издържащи пръски от заваряване. „**W**“ в името показва, че ботите са сертифицирани за заваряване. Външната подметка от нитрил, устойчива на масло и топлина, дава отлично сцепление, а алуминиевото бомбе **JALAS®**, защита от пробиване от обработен с плазма текстил и двойните зони за защита от удар от **PORON® XRD®** означават безопасност с всяка крачка.

СВОЙСТВА	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
• Най-високо ниво на защита • Отличен захват • Отлично прилягане • Невероятно удобни • Изключително топли • Отлична удароустойчивост	• Подсилване на палеца ProNose • Уширен модел • KEVLAR® нишка в шевовете за устойчивост при кратко излагане на топлинен източник до 427 °C (макс. ограничение при работа) и по-дълго излагане на топлинен източник до 204 °C (постоянно ограничение при работа) • Топлоустойчивост в горната част • Топлоустойчивост на подметката • Маслоустойчивост на външната подметка	• Антистатични свойства • Подплатена височина на обувката • Каишка за издърпване • Воден репелент • Две зони поглъщащи шока • Съгласно IEC 61340-5-1 (ESD) • Топлоустойчивост • Издържа на заваръчни искри и шлайфане



ПРЕДОТВРЯТЯВА РИСКА ОТ

Нараняване на палеца, пробождање, антистатични, контакт със студена повърхност

ОСНОВНИ ВИДОВЕ РАБОТНА СРЕДА

На открито, топли повърхности, среда с риск от проникване през подметката, студена среда, тежка среда

ОСНОВНИ ОБЛАСТИ НА УПОТРЕБА

Високотемпературна обработка, металообработване, обработка на метални листове, заваряване

ОСНОВНИ ОТРАСЛИ НА УПОТРЕБА

Металообработка

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ТИП Защитни обувки, Боти

КАТЕГОРИЯ Cat. II

МАТЕРИАЛ ЗА ЗАЩИТА НА НОКТИТЕ Плазмено обработен композит (PTC) текстил

РАЗМЕР Широки

КОЛЕКЦИЯ Gran Premio

МАТЕРИАЛ НА ГОРНАТА ЧАСТ Кожа сPU покритие

МАТЕРИАЛ PRONOSE PU

МАТЕРИАЛ НА БОМБЕТО Алуминий

МАТЕРИАЛ НА ПОДПЛАТАТА Термоизолация Meida®, Полиестерна кожа, Алуминиево фолио

СТЕЛКА JALAS 8245 FX2 ThermAL

МАТЕРИАЛ НА СТЕЛКАТА Текстил, Алуминиево фолио, Soft EVA, Мериносова вълна, Двойна шок поглъщаща зона от PORON® XRD®

МАТЕРИАЛ НА МЕЖДИННАТА ПОДМЕТКА Средна подметка отPU

МАТЕРИАЛ НА ВЪНШНАТА ПОДМЕТКА Външна част на подметката от каучук

ЦВЯТ Черно, Сиво, Жълто

НЕТО ТЕГЛО (РАЗМЕР 42) 1.62 kg

СЪОТВЕТСТВИЕ



EN ISO 20349-2:2017
S3, SRC, CI, HRO, HI, WG



EN ISO 20345:2011
S3, SRC, CI, HRO, HI, WG

TP TC 019:2011

ХАРАКТЕРИСТИКИ



Антистатични свойства



Алуминиево бомбе



Маслоустойчивост на външната подметка



Специфична информация



Топлоустойчивост в горната част



Подсилване на палеца ProNose



Защита от пробождање от плазмено обработен (PTC) текстил



Уширен модел



Топлоустойчивост на подметката



Воден репелент



Зимен модел

РАЗМЕР	АРТИКУЛ N°	EAN
35	1898W-35	6408487522727
36	1898W-36	6408487522734
37	1898W-37	6408487522741
38	1898W-38	6408487522758
39	1898W-39	6408487522765
40	1898W-40	6408487522772
41	1898W-41	6408487522789
42	1898W-42	6408487522796
43	1898W-43	6408487522802
44	1898W-44	6408487522819
45	1898W-45	6408487522826
46	1898W-46	6408487522833
47	1898W-47	6408487522840
48	1898W-48	6408487522857
49	1898W-49	6408487522864
50	1898W-50	6408487522871

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com