



GRAN PREMIO 1868W KING

EN ISO 20349-2:2017 S3, SRC, CI, HRO, HI, WG EN ISO 20345:2011 S3, SRC, CI, HRO, HI, WG ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Sužinokite daugiau

ILGAAULIS DARBUI SU KARŠČIU

Patogus ilgaaulis su aukščiausio lygio apsauga atliekant darbus su karščiu, pasižymintis plačiu kurpaliu ir karščiui atspariu viršumi bei padu. Kaip tik suvirintojams. Specialiai apdorota oda su karščiui atspariais paraaramido siūlais užtikrina 400 °C / 752 °F maksimalią ribinę temperatūrą 30 minučių. Plieninė apsauga nuo vinių, aluminio bato nosis ir dvigubos apsaugos nuo smūgių zonos iš PORON® XRD® padeda išvengti traumų.

SAVYBĖS

- Puikus smūgio energijos sugėrimas
- Aukščiausio lygio apsauga
- Puikus sukibimas
- Puikiai priglunda
- Ypač patogų avėti

YPATYBĖS

- „ProNose“ bato priekio sutvirtinimas
- „Thinsulate™“ karščio izoliacija
- Platūs
- KEVLAR® siūlės, atsparios 427° C trumpalaikiam karščio poveikiui (maks. ribinė temperatūra) ir 204° C ilgesniam karščio poveikiui (pastovi ribinė temperatūra)
- Karščiui atsparus viršus
- Karščiui atsparus išorinis padas
- Naftai atsparus išorinis padas
- Turi antistatinių savybių
- Paminkštintas aulais
- Besiventilijuojantis vidpadis
- Traukimo kilpelės
- Vandeniui atsparūs
- Dvejos smūgių sugėrimo zonos



Thinsulate
INSULATION

APSAUGO NUO

Kojų pirštų sužalojimų, pradūrimo, antistatino paviršiaus

PAGRINDINĖ NAUDOJIMO APLINKA

Lauke, viduje, nešioti visus metus, šilti paviršiai, aplinkoje kur yra pado pradūrimo pavojus, atšiaurioje aplinkoje

PAGRINDINĖS NAUDOJIMO VIETOS

Darbas su karščiu, kasyba, darbas su metalo lakštais, virinimas

PAGRINDINĖS NAUDOJIMO PRAMONĖS SRITYS

Metallų gamyba

SPECIFIKACIJA

TIPAS Apsauginė avalynė, Ilgaauliai

KATEGORIJA Cat. II

NUO VINIŲ APSAUGANTI MEDŽIAGA Plienas

PRITAIKYMAS Platus

KOLEKCIJA Gran Premio

VIRŠUTINĖ MEDŽIAGA Poliuretano dengta oda

PRONOSINĖ MEDŽIAGA PU

BATO NOSIES MEDŽIAGA Aliuminis

PAMUŠALO MEDŽIAGA Poliesteris, Thinsulate™

VIDPADIS JALAS 8103 FX2 Pro-X

VIDPADŽIO MEDŽIAGA Tekstilė, Minkšta EVA, Laidūs siūlai poliesterio pagrindu, Dvigubos smūgio energijos sugėrimo zonos iš PORON® XRD®

VIDURINĖS PADO DALIES MEDŽIAGA PU vidurinioji pado dalis

IŠORINIO PADO MEDŽIAGA Guminis išorinis padas

SPALVA Juodos

GRYNASIS SVORIS (42 DYDIS) 1.49 kg

ATITIKTIS



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR



EN ISO 20349-2:2017
S3, SRC, CI, HRO, HI, WG

TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2011
S3, SRC, CI, HRO, HI, WG

FUNKCIJOS



ESD



Turi antistatinių savybių



„Ergothan“ smūgio energijos sugėrimo sistema



Karščiui atsparus viršus



Aliumininė bato nosis



Oleofobinis išorinis padas



„ProNose“ bato priekio sutvirtinimas



Apsauga nuo vinių iš plieno



Platus



Karščiui atsparus išorinis padas



Hidrofobiniai

DYDIS	ART. NR.	EAN
35	1868W-35	6408487522925
36	1868W-36	6408487522963
37	1868W-37	6408487523007
38	1868W-38	6408487523045
39	1868W-39	6408487523083
40	1868W-40	6408487523120
41	1868W-41	6408487523168
42	1868W-42	6408487523205
43	1868W-43	6408487523243
44	1868W-44	6408487523281
45	1868W-45	6408487523328
46	1868W-46	6408487523366
47	1868W-47	6408487523403
48	1868W-48	6408487523441
49	1868W-49	6408487523489
50	1868W-50	6408487523526

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com