



Zapewnia stabilizację
kostki, dodatkową
ochronę przed
uderzeniami i zwiększoną
oddychalność.

 EXALTER 9945

EN ISO 20345:2011 S1, P, SRC, HRO ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Dowiedz się więcej

BUTY O ŚREDNIM KROJU Z WENTYLACJĄ I BOA[®]

To obuwie o średniej wysokości ma funkcje potrzebne w większości sytuacji roboczych, takie jak wkładka antyprzebiciowa z PTC, podnosek z aluminium i podeszwa zewnętrzna z gumy nitrylowej Vibram o dobrej przyczepności. Model zapewnia dodatkową stabilizację kostki, a system absorpcji wstrząsów PORON[®] XRD[™] chroni stopy i plecy przed urazami. Cholewka ma pokryte siatką otwory wentylacyjne, które chłodzą stopy i zapobiegają przedostawaniu się piasku do wnętrza obuwia. BOA[®] Fit System ułatwia zakładanie i zdejmowanie obuwia.

WŁAŚCIWOŚCI

- Wyjątkowo dobra przyczepność
- Wyjątkowe dopasowanie
- Bardzo wygodne
- Wysoka oddychalność
- Wyjątkowa absorpcja wstrząsów

CECHY

- Właściwości antystatyczne
- Wentylowana wkładka
- Podeszwa zewnętrzna odporna na ciepło
- Podeszwa zewnętrzna odporna na olej
- Specjalnie zaprojektowane szczegóły
- Podwójne strefy absorbujące wstrząsy
- Oddychająca siateczka
- Wyściełane krawędzie cholewki
- BOA[®] Fit System
- Stabilizator
- Szybkie zawiązywanie
- Ergonomiczny kształt
- Miękkie
- Zgodność z IEC 61340-5-1 (ESD)
- Nie zawiera materiałów pochodzenia zwierzęcego
- Stabilizacja kostki



ZAPOBIEGA RYZYKU

Obrażenia palców, przebicie, zwichnięcia, antystatyczne

PODSTAWOWE ŚRODOWISKA UŻYTKOWANIA

Na zewnątrz, wewnątrz, środowiska z zagrożeniem przebicia
podeszwy zewnętrznej, środowiska suche, środowiska czyste,
środowiska ciepłe

SPECYFIKACJA

TYP Obuwie bezpieczne, Trzewiki/buty za kostkę

KATEGORIA Cat. II

MATERIAŁ WKŁADKI ANTYPRZEBICIOWEJ Tkanina z kompozytu
obrabianego plazmowo (PTC)

DOPASOWANIE Normalne

KOLEKCJA Exalter

MATERIAŁ WIERZCHNI Mikrofibra, Tkanina

MATERIAŁ PODNOSKA Aluminium

MATERIAŁ PODSZEWKI Poliester

WKŁADKA JALAS 8303 FX3 Supreme

MATERIAŁ WKŁADKI Tkanina, Miękki EVA, Szttywny EVA, Wełna
merynosów, Pianka neoprenowa, PORON® XRD®

MATERIAŁ PODESZWY ŚRODKOWEJ Podeszwa środkowa z
poliuretanu

MATERIAŁ PODESZWY Podeszwa zewnętrzna gumowa

ZAPIĘCIE BOA® Fit System

KOLOR Czarny, Zielony

WAGA NETTO (ROZMIAR 42) 1.31 kg

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI



Cat. II



TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2011
S1, P, SRC, HRO

ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

WŁAŚCIWOŚCI



ESD



Własciwości
antystatyczne



System absorpcji
wstrząsów Ergothan



Aluminowy podnosek



Podeszwa zewnętrzna
odporna na olej



Wkładka
antyprzebiciowa z
tkaniny z kompozytu
obrabianego plazmowo
(PTC)



Podeszwa zewnętrzna
odporna na ciepło



Stabilizator

ROZMIAR	NR PRODUKTUNR.	EAN
34	9945-34	6408487512872
35	9945-35	6408487512889
36	9945-36	6408487512896
37	9945-37	6408487512902
38	9945-38	6408487512919
39	9945-39	6408487512926
40	9945-40	6408487512933
41	9945-41	6408487512940
42	9945-42	6408487512957
43	9945-43	6408487512964
44	9945-44	6408487512971
45	9945-45	6408487512988
46	9945-46	6408487512995
47	9945-47	6408487513008

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com