



 EXALTER 9975

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Saiba mais

BOTA BAIXA, IMPERMEÁVEIS COM ATACADORES

Estes sapatos de proteção low-cut tem as características para todos os profissionais, com proteções contra pregos em PTC, biqueira em alumínio e sola de Vibram Nitrile muito aderente. O modelo tem um suporte extra para o tornozelo e absorvedores de choque PORON® XRD™ que evita lesões nos pés e costas. A parte superior é impermeável, perfeita para quem trabalha em ambientes húmidos.

PROPRIEDADES	CARACTERÍSTICAS
• Excelente absorção de choque • O mais alto nível de proteção • Excelente aderência • Ajuste perfeito • Extra confortáveis	• Sola exterior resistente ao óleo • Propriedades antiestáticas • Palmilha ventilada • Sola exterior resistente ao calor • Zonas de dupla absorção de choque • Em conformidade com a norma IEC 61340-5-1 (ESD) • Estabilizador • Forma ergonómica • Extremidade do cano reforçada • Apoio para o tornozelo • Hidrorepelente • Macio • Detalhes especialmente concebidos • Sem materiais derivados de animais



PREVINE O RISCO DE

Lesões nos dedos dos pés, unhas encravadas, entorses, antiestático

AMBIENTE PRIMÁRIO DE USO

Exterior, interior, ambientes com risco de penetração da sola exterior, ambientes limpos

ESPECIFICAÇÃO

TIPO Calçado de segurança, Botas/botins

CATEGORIA Cat. II

MATERIAL DE PROTEÇÃO CONTRA PREGOS Têxtil compósito com tratamento de plasma (PTC)

AJUSTE Normal

COLEÇÃO Exalter

MATERIAL SUPERIOR Microfibra, Têxtil

MATERIAL DA BIQUEIRA Alumínio

MATERIAL DO FORRO Poliéster

PALMILHA JALAS 8303 FX3 Supreme

MATERIAL DA PALMILHA Têxtil, EVA macia, EVA rígida, Fio condutor à base de poliéster, Esponja Neo, PORON® XRD®

MATERIAL DA ENTRESSOLA Entressola de PU

MATERIAL DA SOLA EXTERIOR Sola exterior de borracha

FECHO Atacadores

COMPRIMENTO DOS ATACADORES 130 cm

COR Preto, Vermelho

PESO LÍQUIDO (TAMANHO 42) 1.26 kg

CONFORMIDADE



Cat. II

EN ISO 20345:2011
S3, SRC, HRO



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

CARACTERÍSTICAS



ESD



Propriedades antiestáticas



Sistema de absorção de choques Ergothen



Biqueira de alumínio



Sola exterior resistente ao óleo



Proteção contra pregos em têxtil compósito com tratamento de plasma (PTC)



Sola exterior resistente ao calor



Hidrorrepelente



Estabilizador

TAMANHO	N.º ART	EAN
34	9975-34	6408487512292
35	9975-35	6408487512315
36	9975-36	6408487512339
37	9975-37	6408487512353
38	9975-38	6408487512377
39	9975-39	6408487512391
40	9975-40	6408487512414
41	9975-41	6408487512438
42	9975-42	6408487512452
43	9975-43	6408487512476
44	9975-44	6408487512490
45	9975-45	6408487512513
46	9975-46	6408487512537
47	9975-47	6408487512551

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com