



Zagotavlja podporo za
gleženj, razširjeno zaščito
pred udarci in večjo
zračnost.

jolas® EXALTER 9945

EN ISO 20345:2011 S1, P, SRC, HRO ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Learn more

SREDNJE VISOK MODEL Z ZRAČENJEM IN BOA

Ta srednje visok zaščitni čevlji ima funkcije, ki jih potrebujete za večino delovnih situacij, kot so PTC-tekstilna zaščita nohtov, zaščitna kapica iz aluminija in visoko oprijemljiv podplat Vibram Nitrilne gume. Model zagotavlja dodatno podporo gležnja in absorpcija udarcev PORON® XRD™ preprečuje poškodbe stopala in hrbta. Zgornji del ima z mrežo pokrite prezračevalne luknje, da ostanejo noge hladne in preprečujejo vstop peska v čevlje. BOA® Fit System omogoča enostavno obuvanje in sezuvanje čevlja.

LASTNOSTI

- Odličen oprijem
- Popolno prileganje
- Zelo udobni
- Zelo zračni
- Izjemna absorpcija udarcev

ZNAČILNOSTI

- Antistatične lastnosti
- Prezračevalni vložek
- Toplotno odporen podplat
- Podplat, odporen na olje
- Posebno zasnovane podrobnosti
- Dvojna območja za absorpcijo udarcev
- Zračna mrežica
- Podložen rob zgornjega dela
- BOA® Fit System
- Stabilizator
- Hitro vezanje
- Ergonomska oblika
- Mehko
- Skladno s standardom IEC 61340-5-1 (ESD)
- Brez materialov, pridobljenih iz živali
- Podpora za gleženj



PREPREČUJE TVEGANJE

Poškodbe nožnih prstov, prebodi nohtov, zvini, antistatični

GLAVNA OKOLJA UPORABE

Zunanji prostori, notranji prostori, okolja s tveganjem za prebod podplata, suha okolja, čista okolja, topla okolja

SPECIFIKACIJA

VRSTA Zaščitna obutev, Škornji/polvisoki čevlji

KATEGORIJA Cat. II

MATERIAL ZA ZAŠČITO PRED PREBODOM S plazmo obdelani kompozitni tekstilni material (PTC)

PRILEGANJE Običajni

ZBIRKA Exalter

VRHNI MATERIAL Mikrovlakna, Tekstil

MATERIAL OJAČANE KONICE Aluminij

MATERIAL PODLOGE Poliester

VLOŽEK ZA ČEVLJE JALAS 8303 FX3 Supreme

MATERIAL VLOŽKA ZA ČEVLJE Tekstil, Mehka EVA, Trda EVA, Volna merino, Neo pena, PORON® XRD®

MATERIAL SREDNJEGA PODPLATA Vmesni vložki iz PU

MATERIAL ZUNANJEGA PODPLATA Gumijast podplat

PRITRDILNI ELEMENT BOA® Fit System

BARVA Črna, Zelena

NETO TEŽA (VELIKOST 42) 1.31 kg

SKLADNOST



EN ISO 20345:2011
S1, P, SRC, HRO



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

FUNKCIJE



ESD



Antistatične lastnosti



Sistem za absorpcijo udarcev z Ergothanom



Aluminijasta zaščitna kapica



Podplat, odporen na olje



Toplotno odporen podplat



VELIKOST	ŠT. IZD.	EAN
34	9945-34	6408487512872
35	9945-35	6408487512889
36	9945-36	6408487512896
37	9945-37	6408487512902
38	9945-38	6408487512919
39	9945-39	6408487512926
40	9945-40	6408487512933
41	9945-41	6408487512940
42	9945-42	6408487512957
43	9945-43	6408487512964
44	9945-44	6408487512971
45	9945-45	6408487512988
46	9945-46	6408487512995
47	9945-47	6408487513008

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com