



jalas® CLEAN 3510R RESPIRO

EN ISO 20345:2011 S1, SRB



Saiba mais

Material da biqueira alumínio, entressola de PU, haste de plástico, sola exterior de TPU, material superior pele com revestimento em PU, Têxtil

PROPRIEDADES

- Ajuste perfeito
- Extra confortáveis
- Muito respiráveis
- Excelente absorção de choque
- Boa aderência

CARACTERÍSTICAS

- Em conformidade com a norma IEC 61340-5-1 (ESD)
- Zonas de dupla absorção de choque
- Propriedades antiestáticas
- Sola exterior resistente ao óleo
- Estabilizador
- Extremidade do cano reforçada
- Permeabilidade ao ar ultra alta, laminado de três camadas, 'tecnologia patenteada IQTEX'
- Perfurada



PREVINE O RISCO DE

Lesões nos dedos dos pés, antiestático

AMBIENTE PRIMÁRIO DE USO

Interior, ambientes secos, ambientes limpos

ESPECIFICAÇÃO

TIPO Calçado de segurança, Sandálias

CATEGORIA Cat. II

AJUSTE Normal

COLEÇÃO Clean

MATERIAL SUPERIOR Pele com revestimento em PU, Têxtil

MATERIAL DA BIQUEIRA Alumínio

MATERIAL DO FORRO Poliéster, poliamida

PALMILHA JALAS 8217 FX2 Climate

MATERIAL DA PALMILHA Têxtil, EVA macia, Fio condutor à base de poliéster, Lã de Merino, Zonas de dupla absorção de choque em PORON® XRD®

MATERIAL DA ENTRESSOLA Entressola de PU

MATERIAL DA SOLA EXTERIOR Sola exterior de TPU

FECHO Fecho de tiras aderentes

COR Branco

PESO LÍQUIDO (TAMANHO 42) 0.98 kg

CONFORMIDADE



Cat. II



TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2011
S1, SRB



ÖNORM Z 1259



DGVV 112-191

CARACTERÍSTICAS



Estabilizador



ESD



Propriedades antiestáticas



Sistema de absorção de choques Ergothan



Biqueira de alumínio



Sola exterior resistente ao óleo

TAMANHO	N.º ART	EAN
36	3510R-36	6408487505683
37	3510R-37	6408487505690
38	3510R-38	6408487505706
39	3510R-39	6408487505713
40	3510R-40	6408487505720
41	3510R-41	6408487505737
42	3510R-42	6408487505744
43	3510R-43	6408487505751
44	3510R-44	6408487505768
45	3510R-45	6408487505775
46	3510R-46	6408487505782
47	3510R-47	6408487505799

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com