



GRAN PREMIO 1898W WINTER KING

EN ISO 20349-2:2017 S3, SRC, CI, HRO, HI, WG EN ISO 20345:2011 S3, SRC, CI, HRO, HI, WG



Zjistit více

Zimní bezpečnostní vysoká obuv s trojitou podšívkou a nejvyšší ochranou pro velmi chladná prostředí. Speciálně upravená useň s žáruvzdorným para-aramidovým vláknem ve švech zajišťuje odolnost proti teple s mezní pracovní teplotou 400 °C po dobu 30 minut a odolává rozstříku při svařování. Písmeno „W“ v názvu znamená, že obuv je certifikována pro svařování. Nitrilová vnější podešev odolná proti oleji a teple poskytuje vynikající přilnavost a hliníková tužinka JALAS®, ochrana proti propíchnutí z textilie upravené plazmou a dvojitě ochranné protinárazové zóny PORON® XRD® znamená bezpečnost na každém kroku.

VLASTNOSTI

- Nejvyšší úroveň ochrany
- Vynikající přilnavost
- Dokonale padne
- Mimořádně pohodlná
- Neobyčejně teplá
- Vynikající tlumení nárazů

VLASTNOSTI

- Zvýšená ochrana špičky ProNose
- Vhodné pro širší chodidla
- Vlákná KEVLAR® ve švech odolná proti krátkodobým účinkům tepla do 427 °C (mezní pracovní teplota) a dlouhodobým účinkům tepla do 204 °C (mezní konstantní teplota)
- Žáruvzdorný svršek
- Žáruvzdorná podešev
- Podešev odolná proti oleji
- Antistatické vlastnosti
- Polstrovaný svršek obuvi
- Protahovací smyčky
- Vodoodpudivá
- Absorpční zóna v přední i zadní části
- Vyhovuje normě IEC 61340-5-1 (ochrana před elektrostatickým nábojem)
- Žáruvzdorná
- Odolná proti jiskrám při svařování a rozstříkované tavenině při broušení



CHRÁNÍ PŘED TĚMITO RIZIKY

Zranění prstů, propich hřebíkem, statická elektřina, kontakt s chladem

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ

Venkovní prostory, horké povrchy, prostředí s nebezpečím propichu podešve, chladná prostředí, drsné podmínky

HLAVNÍ OBLASTI POUŽITÍ

Práce v horkých provozech, práce s kovem, klempířské práce, svařování

HLAVNÍ ODVETVÍ PRO POUŽITÍ

Metal fabrication

SPECIFIKACE

TYP Bezpečnostní obuv, Vysoká obuv

KATEGORIE Cat. II

MATERIÁL VRSTVY PROTI PROPICHU Textilní kompozit upravený plazmou (PTC)

NASAZOVÁNÍ Široké

KOLEKCE Gran Premio

MATERIÁL SVRŠKU Kůže potažená PU

MATERIÁL ZESÍLENÍ PRONOSE PU

MATERIÁL TUŽINKY Hliník

MATERIÁL PODŠÍVKY Tepelná izolace Meida®, Polyesterová kožešina, Hliníková fólie

STÉLKA JALAS 8245 FX2 ThermAL

MATERIÁL STÉLKY Textil, Hliníková fólie, Měkká EVA pěna, Merino vlna, Absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu PORON® XRD®

MATERIÁL MEZIVRSTVY PU mezivrstva

MATERIÁL PODEŠVE Gumová podešev

BARVA Černá, Šedá, Žlutá

ČISTÁ HMOTNOST (VELIKOST 42) 1.62kg

PLNĚNÍ NOREM



Cat. II



TP TC 019:2011

EN ISO 20349-2:2017
S3, SRC, CI, HRO, HI, WG

EN ISO 20345:2011
S3, SRC, CI, HRO, HI, WG

VLASTNOSTI



Antistatické vlastnosti



Hliníková tužinka



Podešev odolná proti oleji



Ochrana před elektrostatickým výbojem



Žáruvzdorný svršek



Zvýšená ochrana špice ProNose



Planžeta proti propichu z textilního kompozitu upraveného plazmou (PTC)



Vhodná pro širší chodidla



Žáruvzdorná podešev



Vodoodpudivá



Zimní model

VELIKOST	Č. VÝR	EAN
35	1898W-35	6408487522727
36	1898W-36	6408487522734
37	1898W-37	6408487522741
38	1898W-38	6408487522758
39	1898W-39	6408487522765
40	1898W-40	6408487522772
41	1898W-41	6408487522789
42	1898W-42	6408487522796
43	1898W-43	6408487522802
44	1898W-44	6408487522819
45	1898W-45	6408487522826
46	1898W-46	6408487522833
47	1898W-47	6408487522840
48	1898W-48	6408487522857
49	1898W-49	6408487522864
50	1898W-50	6408487522871

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com