



jalas® EXALTER 9968 GTX

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, WR, HRO ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Zistiť viac

NÍZKA BEZPEČNOSTNÁ OBUV, TERAZ S GORE-TEX

Lahká, pohodlná bezpečnostná obuv s BOA® umiestneným bočne. Vodotesná vďaka GORE-TEX. Jej mikrovláknový zvršok a ponožková konštrukcia poskytujú skvelý komfort a prispôsobenie a má antistatické vlastnosti. Vonkajšia podrážka z nitrilu je odolná voči teplu a oleju pre vynikajúcu priľnavosť. Je vybavená aj našou hliníkovou krytkou JALAS®, ochranou proti prepichnutiu z textilu s plazmou a dvojitou ochrannou zónou z PORON® XRD®.

VLASTNOSTI

- Vynikajúce tlmenie nárazov
- Najvyšší stupeň ochrany
- Vynikajúca priľnavosť
- Vynikajúco padnúce
- Zvlášť pohodlné

FUNKCIE

- Antistatické vlastnosti
- Vložka s ventiláciou
- Podošva odolná voči teplu
- Podošva odolná voči oleju
- Špeciálne prevedenie detailov
- Dvojité oblasti pohlcujúce nárazy
- Polstrovaný límček
- BOA® Fit System
- Rýchle viazanie
- Stabilizačný prvok
- Nepremokavé
- Ergonomicky tvarované
- Mäkké
- Splňa normu IEC 61340-5-1 (ESD)
- Bez materiálov živočíšneho pôvodu
- GORE-TEX® Extended Comfort Footwear technológia



DIALED IN.
PRECISION FIT.

CHRÁNI PRED RIZIKOM

Zranenia prstov, prepichnutie klincami, natiahnutie, antistatické, mokré nohy

HLAVNÉ PROSTREDIA POUŽITIA

Exteriéry, interiéry, prostredia s rizikom prepichnutia podošvy, mokré prostredia, vlhké prostredia

ŠPECIFIKÁCIE

TYP Bezpečnostná obuv, Nízka obuv

KATEGÓRIA Cat. II

MATERIÁL NA OCHRANU NECHTOV Textilu s plazmou ošetrovanou zliatinou (PTC)

MERANIE Bežné

ZBIERKA Exalter

MATERIÁL HORNEJ ČASTI Mikrovlnáko, Textil

MATERIÁL ŠPIČKY Hliník

MATERIÁL PODŠÍVKY Polyamid

VLOŽKA JALAS 8303 FX3 Supreme

MATERIÁL STIELKY Textil, Mäkký materiál EVA, Tuhý materiál EVA, Vodivé vlákno na báze polyesteru, Neoprénová pena, PORON® XRD®

MATERIÁL MEDZIPODOŠVY Medzipodošva PU

MATERIÁL PODOŠVY Gumová podošva

UPÍNANIE BOA® Fit System

FARBA Čierna

ČISTÁ HMOTNOSŤ (VEĽKOSŤ 42) 1.24 kg

SÚLAD



EN ISO 20345:2011
S3, SRC, WR, HRO



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011



ÖNORM Z 1259



DSUV 112-191

FUNKCIE



ESD



Antistatické vlastnosti



Systém tlmenia nárazov Ergothan



Hliníková špička



Podošva odolná voči oleju



Ochrana proti klincom z textilu s plazmou ošetrovanou zliatinou (PTC)



Podošva odolná voči teplu



Stabilizačný prvok



Nepremokavé

VEĽKOSŤ	Č. TOV.	EAN
34	9968-34	6408487533662
35	9968-35	6408487533709
36	9968-36	6408487533747
37	9968-37	6408487533785
38	9968-38	6408487533822
39	9968-39	6408487533860
40	9968-40	6408487533907
41	9968-41	6408487533945
42	9968-42	6408487533983
43	9968-43	6408487534027
44	9968-44	6408487534065
45	9968-45	6408487534102
46	9968-46	6408487534140
47	9968-47	6408487534188

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com