



jolas® EXALTER 9975

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Sužinokite daugiau

VID. AUKŠČIO, ATSTUMIA VANDENĮ, RAIŠTELIAI

Šis vidutinio aukščio apsauginiai batai turi savybių, kurių reikia daugeliui darbo situacijų, pavyzdžiui, PTC tekstilės nagų apsaugą, aliumininę bato nosį ir didelio sukibimo „Vibram Nitrile“ guminių padą. Modelis suteikia papildomos kulkšnies atramos, o „PORON® XRD™“ amortizacija apsaugo nuo pėdos ir nugaros sužalojimų. Batviršis yra atstumiantis vandenį – tai labai pravartu dirbant drėgnoje aplinkoje.

SAVYBĖS

- Puikus smūgio energijos sugėrimas
- Aukščiausio lygio apsauga
- Puikus sukibimas
- Puikiai priglunda
- Ypač patogiu avėti

YPATYBĖS

- Naftai atsparus išorinis padas
- Turi antistatinių savybių
- Besiventiliuojantis vidpadis
- Karščiui atsparus išorinis padas
- Dvejos smūgių sugėrimo zonos
- Atitinka IEC 61340-5-1 (ESD)
- Paminkštintas aulo kraštas
- Stabilizatorius
- Kulkšnies atrama
- Vandeniui atsparūs
- Ergonomiškos formos
- Minkšti
- Specialaus dizaino detalės
- Be gyvūninės kilmės medžiagų



APSAUGO NUO

Kojų pirštų sužalojimų, pradūrimo, sausgyslių pasitempimo, antistatino paviršiaus

PAGRINDINĖ NAUDOJIMO APLINKA

Lauke, viduje, aplinkoje kur yra pado pradūrimo pavojus, švari aplinka

SPECIFIKACIJA

TIPAS Apsauginė avalynė, Ilgaauliai / aulinukai

KATEGORIJA Cat. II

NUO VINIŲ APSAUGANTI MEDŽIAGA Plazma apdorota sudėtinė (PTC) tekstilė

PRITAIKYMAS Standartinis

KOLEKCIJA Exalter

VIRŠUTINĖ MEDŽIAGA Mikropluoštas, Tekstilė

BATO NOSIES MEDŽIAGA Aliuminis

PAMUŠALO MEDŽIAGA Poliesteris

VIDPADIS JALAS 8303 FX3 Supreme

VIDPADŽIO MEDŽIAGA Tekstilė, Minkšta EVA, Standi EVA, Laidūs siūlai poliesterio pagrindu, Neo puta, PORON® XRD®

VIDURINĖS PADO DALIES MEDŽIAGA PU vidurinioji pado dalis

IŠORINIO PADO MEDŽIAGA Guminis išorinis padas

UŽSEGIMAS Raišteliai

KURPU ŠŅORU GARUMS 130 cm

SPALVA Juodos, Raudona

GRYNASIS SVORIS (42 DYDIS) 1.26 kg

ATITIKTIS



EN ISO 20345:2011
S3, SRC, HRO



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

FUNKCIJOS



ESD



Turi antistatinių savybių



„Ergothen“ smūgio energijos sugėrimo sistema



Aliumininė bato nosis



Oleofobinis išorinis padas



Apsauga nuo vinių iš plazma apdorotos sudėtinės (PTC) tekstilės



Karščiui atsparus išorinis padas



Hidrofobiniai



Stabilizatorius

DYDIS	ART. NR.	EAN
34	9975-34	6408487512292
35	9975-35	6408487512315
36	9975-36	6408487512339
37	9975-37	6408487512353
38	9975-38	6408487512377
39	9975-39	6408487512391
40	9975-40	6408487512414
41	9975-41	6408487512438
42	9975-42	6408487512452
43	9975-43	6408487512476
44	9975-44	6408487512490
45	9975-45	6408487512513
46	9975-46	6408487512537
47	9975-47	6408487512551

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com