




EN ISO 20345:2011 S3, SRA, HRO ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Entdecke mehr

GUT GEKLEIDET UND SICHER ZUGLEICH

Sicherheitsschuh im Design eines klassischen Business-Halbschuhs aus schwarzem Leder. Dezentem Lochmuster auf der Oberseite. Gut gekleidet und sicher sowohl im Büro als auch in der Fabrik. Zehenschutzkappe aus Stahl, Nageldurchtrittschutz aus Textil und rutschfeste, stoßdämpfende Laufsohle. Erhältlich in Damen- und Herrengrößen.

HERAUSRAGENDE MERKMALE

- Optimierte Stoßdämpfung
- Gute Passform
- Bequem

EIGENSCHAFTEN

- Antistatische Eigenschaften
- Ventilierende Einlegesohle
- Wasserabweisendes Leder
- Speziell gestaltete Details
- Stoßdämpfend
- Entspricht IEC 61340-5-1 (ESD)



SCHÜTZT VOR/GEGEN

Schützt vor/gegen:, zehenverletzungen, nageldurchtrittsverletzungen, verstauchungen, elektrische aufladung, verletzungen durch überbelastung

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN

Im freien, innenräume, büro, umgebungen mit gefahr von penetration der laufsohle, trockene bereiche, saubere arbeitsumgebungen

VORRANGIGE EINSATZGEBIETE

Werkstattarbeiten, büroarbeiten

EIGENSCHAFTEN

TYP Sicherheitsschuhe, Stiefel/Halbstiefel

KATEGORIE Cat. II

MATERIAL DURCHTRITTSCHUTZ Plasmabehandeltes Komposit (PTC) Textil

PASSFORM Schmal/Normal

KOLLEKTION VIP

OBERMATERIAL Vollnarbenleder

ZEHENKAPPENMATERIAL Stahl

MATERIAL FUTTER

EINLEGESOHLE JALAS 8218 FX2 VIP Safety

MATERIAL EINLEGESOHLE , Weiches E.V.A, Elektrisch leitender Polyesterfaden, Zweifache Stoßdämpfungszone aus PORON® XRD®

MATERIAL LAUF SOHLE Gummi-Laufsohle

VERSCHLUSS Schnürsenkel

LÄNGE DER SCHNÜRSENKEL 100 cm

FARBE Schwarz

NETTOGEWICHT (GRÖSSE 42) 1.4 kg

KONFORMITÄT



EN ISO 20345:2011 S3, SRA, HRO



ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR

TP TC 019:2011



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

EIGENSCHAFTEN



Antistatische Eigenschaften



ESD



Wasserabweisend



Ölbeständige Laufsohle



Nageldurchtrittschutz aus Plasma-behandeltem Komposit (PTC) Textil



Stoßdämpfend



Stahl-Zehenschutzkappe

GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN
35	2118-35	6408487509841
36	2118-36	6408487509858
37	2118-37	6408487509865
38	2118-38	6408487509872
39	2118-39	6408487509889
40	2118-40	6408487509896
41	2118-41	6408487509902
42	2118-42	6408487509919
43	2118-43	6408487509926
44	2118-44	6408487509933
45	2118-45	6408487509940
46	2118-46	6408487509957
47	2118-47	6408487509964
48	2118-48	6408487509971

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com