



Nodrošina potītes atbalstu, paildzinātu triecienaizsardzību un uzlabotu gaisa caurlaidību.

jolas® EXALTER 9945

EN ISO 20345:2011 S1, P, SRC, HRO ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Uzzināt vairāk

VIDĒJI AUGSTI APAVI AR VENTILĀCIJU UN BOA

Šiem vidēji augstajiem drošības apaviem ir dažādiem darba apstākļiem piemērotas īpašības, piemēram, PTC tekstila nagu aizsardzība, alumīnija purngals un izcilas saķeres Vibram Nitride gumijas ārzole. Modelis nodrošina papildu potītes atbalstu, un PORON® XRD™ triecienu absorbē, novērš kāju un muguras ievainojumus. Augšpusē ir ventilācijas atveres ar tīklveida pārklājumu, lai uzturētu kājas vēsas un novērstu smilšu iekļūšanu apavos. BOA® Fit System ļauj viegli uzvilkt un novilkt apavus.

ĪPAŠĪBAS

- Lieliska saķere
- Nevainojami pieguļoši
- Ļoti ērti
- Ļoti elpojoši
- Lieliski amortizē triecienus

IEZĪMES

- Antistatiskas īpašības
- Elpojoša iekšzole
- Karstumizturīga zole
- Pret eļļu izturīga zole
- Īpaši konstruētas detaļas
- Divas amortizācijas zonas
- Elpojošs siets
- Polsterēta stulma apmale
- BOA® Fit System
- Quick-tie
- Stibilizators
- Ergonomiska forma
- Mīksti
- Atbilst IEC 61340-5-1 (ESD)
- Nesatur no dzīvniekiem iegūtus materiālus
- Potītes atbalsts



NOVĒRŠ ŠĀDUS RISKUS

Kājas pirkstu traumas, nagu caurduršana, sastiepumi, antistatiski

PRIMĀRIE LIETOŠANAS APSTĀKĻI

Ārā, telpās, apstākļi, kuros iespējams caurdurt zoles, sausa vide, tīra vide, silta vide

SPECIFIKĀCIJA

VEIDS Drošības apavi, Zābaki/puszābaki

KATEGORIJA Cat. II

NAGU AIZSARDZĪBAS MATERIĀLS Ar plazmu apstrādāts kompozītmateriālu (PTC) tekstils

PIEGRIEZUMA VEIDS Taisns

KOLEKCIJA Exalter

VIRSMAS MATERIĀLS Mikrošķiedra, Tekstils

PURNĢALA MATERIĀLS Alumīnijs

ODERES MATERIĀLS Poliesters

IEKŠZOLE JALAS 8303 FX3 Supreme

IEKŠZOLES MATERIĀLS Tekstils, Mīkstās plastmasas EVA, Cietās plastmasas EVA, Merino vilna, Neo foam, PORON® XRD®

SAISTZOLES MATERIĀLS PU saistzole

ZOLES MATERIĀLS Gumijas zole

AIZDARE BOA® Fit System

KRĀSA Melna, Zaļa

NETO SVARS (42. IZMĒRS) 1.31 kg

ATBILSTĪBA



EN ISO 20345:2011
S1, P, SRC, HRO



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

IEZĪMES



ESD



Antistatiskas īpašības



Ergothen amortizācijas sistēma



Alumīnija purnģals



Pret eļļu izturīga zole



Ar plazmu apstrādāta kompozītmateriālu (PTC) tekstila naglu sargs



Karstumizturīga zole



Stabilizators

IZMĒRS	ARTIKULA NR	EAN
34	9945-34	6408487512872
35	9945-35	6408487512889
36	9945-36	6408487512896
37	9945-37	6408487512902
38	9945-38	6408487512919
39	9945-39	6408487512926
40	9945-40	6408487512933
41	9945-41	6408487512940
42	9945-42	6408487512957
43	9945-43	6408487512964
44	9945-44	6408487512971
45	9945-45	6408487512988
46	9945-46	6408487512995
47	9945-47	6408487513008

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com