



Oferece suporte ao tornozelo, proteção de impacto melhorada e mais respirabilidade.

### jalas® EXALTER 9945

EN ISO 20345:2011 S1, P, SRC, HRO ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Saiba mais

### LOW-CUT COM VENTILAÇÃO E BOA®

Estes sapatos de proteção low-cut tem as características para todos os profissionais, com proteções contra pregos em PTC, biqueira em alumínio e sola de Vibram Nitrile muito aderente. O modelo tem um suporte extra para o tornozelo e absorvedores de choque PORON® XRD™ que evita lesões nos pés e costas. A parte superior tem furos de ventilação com malha para manter os pés frescos e evitar a penetração de areia nos sapatos. É muito fácil calçar e descalçar os sapatos com o sistema Boa® Fit.

#### PROPRIEDADES

- Excelente aderência
- Ajuste perfeito
- Extra confortáveis
- Muito respiráveis
- Excelente absorção de choque

#### CARACTERÍSTICAS

- Propriedades antiestáticas
- Palmilha ventilada
- Sola exterior resistente ao calor
- Sola exterior resistente ao óleo
- Detalhes especialmente concebidos
- Zonas de dupla absorção de choque
- Rede respirável
- Extremidade do cano reforçada
- BOA® Fit System
- Estabilizador
- Forma ergonómica
- Aperto rápido
- Macio
- Em conformidade com a norma IEC 61340-5-1 (ESD)
- Sem materiais derivados de animais
- Apoio para o tornozelo



**PREVINE O RISCO DE**

Lesões nos dedos dos pés, unhas encravadas, entorses, antiestático

**AMBIENTE PRIMÁRIO DE USO**

Exterior, interior, ambientes com risco de penetração da sola exterior, ambientes secos, ambientes limpos, ambientes quentes

**ESPECIFICAÇÃO**

TIPO Calçado de segurança, Botas/botins

CATEGORIA Cat. II

MATERIAL DE PROTEÇÃO CONTRA PREGOS Têxtil compósito com tratamento de plasma (PTC)

AJUSTE Normal

COLEÇÃO Exalter

MATERIAL SUPERIOR Microfibra, Têxtil

MATERIAL DA BIQUEIRA Alumínio

MATERIAL DO FORRO Poliéster

PALMILHA JALAS 8303 FX3 Supreme

MATERIAL DA PALMILHA Têxtil, EVA macia, EVA rígida, Lã de Merino, Esponja Neo, PORON® XRD®

MATERIAL DA ENTRESSOLA Entressola de PU

MATERIAL DA SOLA EXTERIOR Sola exterior de borracha

FECHO BOA® Fit System

COR Preto, Verde

PESO LÍQUIDO (TAMANHO 42) 1.31 kg

**CONFORMIDADE**



EN ISO 20345:2011  
S1, P, SRC, HRO



ASTM F2413-18  
M/I/C  
SD 35 PR

TP TC 019:2011



ÖNORM Z 1259



DGVV 112-191

**CARACTERÍSTICAS**



ESD



Propriedades antiestáticas



Sistema de absorção de choques Ergothan



Biqueira de alumínio



Sola exterior resistente ao óleo



Proteção contra pregos em têxtil compósito com tratamento de plasma (PTC)



Sola exterior resistente ao calor



Estabilizador

TAMANHO	N.º ART	EAN
34	9945-34	6408487512872
35	9945-35	6408487512889
36	9945-36	6408487512896
37	9945-37	6408487512902
38	9945-38	6408487512919
39	9945-39	6408487512926
40	9945-40	6408487512933
41	9945-41	6408487512940
42	9945-42	6408487512957
43	9945-43	6408487512964
44	9945-44	6408487512971
45	9945-45	6408487512988
46	9945-46	6408487512995
47	9945-47	6408487513008

**ejendals**

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com