



 EXALTER 9968 GTX

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, WR, HRO ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



NIZEK ZAŠČITNI ČEVELJ, ZDAJ Z GORE-TEX

Lahek, udoben zaščitni čevelj z bočno nameščenim BOA®. Vodotesen zaradi GORE-TEX. Njegova zgornja in nogavici podobna konstrukcija iz mikrovlagen zagotavlja odlično udobje in prileganje ter ima antistatične lastnosti. Podplat Nitrila je odporen na toploto in olje za izjemen oprijem. Ima tudi našo aluminijasto kapico za prste JALAS®, plazemsko obdelana zaščita pred predrtnjem tekstila in dvojno zaščito pred udarcem v PORON® XRD®.

LASTNOSTI

- Izjemna absorpcija udarcev
- Najvišja stopnja zaščite
- Odličen oprijem
- Popolno prileganje
- Zelo udobni

ZNAČILNOSTI

- Antistatične lastnosti
- Prezračevalni vložek
- Toplotno odporen podplat
- Podplat, odporen na olje
- Posebno zasnovane podrobnosti
- Dvojna območja za absorpcijo udarcev
- Podložen rob zgornjega dela
- BOA® Fit System
- Stabilizator
- Hitro vezanje
- Vodotesno
- Ergonomska oblika
- Mehko
- Skladno s standardom IEC 61340-5-1 (ESD)
- Brez materialov, pridobljenih iz živali
- Tehnologija GORE-TEX Extended Comfort Footwear



DIALED IN.
PRECISION FIT.

PREPREČUJE TVEGANJE

Poškodbe nožnih prstov, prebodi nohtov, zvini, antistatični, mokra stopala

GLAVNA OKOLJA UPORABE

Zunanji prostori, notranji prostori, okolja s tveganjem za prebod podplata, mokra okolja, vlažna okolja

SPECIFIKACIJA

VRSTA Zaščitna obutev, Nizki čevlji

KATEGORIJA Cat. II

MATERIAL ZA ZAŠČITO PRED PREBODOM S plazmo obdelani kompozitni tekstilni material (PTC)

PRILEGANJE Običajni

ZBIRKA Exalter

VRHNI MATERIAL Mikrovlakna, Tekstil

MATERIAL OJAČANE KONICE Aluminij

MATERIAL PODLOGE Poliamid

VLOŽEK ZA ČEVLJE JALAS 8303 FX3 Supreme

MATERIAL VLOŽKA ZA ČEVLJE Tekstil, Mehka EVA, Trda EVA, Prevodna nit na osnovi poliestra, Neo pena, PORON® XRD®

MATERIAL SREDNJEGA PODPLATA Vmesni vložki iz PU

MATERIAL ZUNANJEGA PODPLATA Gumijast podplat

PRITRDILNI ELEMENT BOA® Fit System

BARVA Črna

NETO TEŽA (VELIKOST 42) 1.24 kg

SKLADNOST



Cat. II

EN ISO 20345:2011
S3, SRC, WR, HRO



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

FUNKCIJE



ESD



Antistatične lastnosti



Sistem za absorpcijo udarcev z Ergo thanom



Aluminijasta zaščitna kapica



Podplat, odporen na olje



Toplotno odporen podplat



Vodotesno



VELIKOST	ŠT. IZD.	EAN
34	9968-34	6408487533662
35	9968-35	6408487533709
36	9968-36	6408487533747
37	9968-37	6408487533785
38	9968-38	6408487533822
39	9968-39	6408487533860
40	9968-40	6408487533907
41	9968-41	6408487533945
42	9968-42	6408487533983
43	9968-43	6408487534027
44	9968-44	6408487534065
45	9968-45	6408487534102
46	9968-46	6408487534140
47	9968-47	6408487534188

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com