



jalas® ZENIT EVO 7100

EN ISO 20345:2011 S1, SRC ASTM F2413-18 M/I/C SD 35



Scopri di più

TI PERMETTE DI MUOVERTI

Una scarpa di sicurezza leggera, morbida e confortevole, con una protezione di qualità e un'ergonomia eccezionale. La tomaia in tessuto a maglia con imbottitura in Memory sostiene e protegge i piedi nei lavori leggeri. Una suola esterna in RPU resistente agli oli offre una presa eccellente e la protezione del puntale in alluminio JALAS® e le doppie zone di protezione dagli urti in PORON® XRD® proteggono i piedi.

PROPRIETÀ

- Presa eccellente
- Eccellente calzata
- Extra confortevole
- Molto traspirabile
- Eccellente assorbimento shock
- Estremamente leggero

CARATTERISTICHE

- Leggero
- Suola resistente agli oli
- Proprietà antistatiche
- Linguetta a soffiato
- Di forma ergonomica
- Conforme a IEC 61340-5-1 (ESD)
- Soletta ventilata
- Morbido
- Privo di materiali di origine animale
- Bordo della gamba imbottito in memory foam



PREVIENE IL RISCHIO DI

Lesioni alle dita dei piedi, antistatico, scivolamento

AMBIENTI PRINCIPALI DI UTILIZZO

Esterni, interni, ambienti asciutti, ambienti puliti

DATI TECNICI

TIPO Scarpe di sicurezza, Scarpe basse

CATEGORIA Cat. II

VESTIBILITÀ Regolare

COLLEZIONE Zenit Evo

MATERIALE SUPERIORE Tessuto in maglia

MATERIALE DEL PUNTALE Alluminio

MATERIALE DELLA FODERA Poliestere

SOTTOPIEDE JALAS 8303 FX3 Supreme

MATERIALE DELLA SOLETTA Tessuto, EVA morbido, EVA rigido, Filatura conduttiva a base di poliestere, Neo foam, Doppie zone di assorbimento shock in PORON® XRD®

MATERIALE DELL'INTERSUOLA Intersuola in PU

MATERIALE DELLA SUOLA Suola in RPU

CHIUSURA Lacci

COLORE Nero, Rosso, Bianco

PESO NETTO (TAGLIA 42) 1.05 kg

CONFORMITÀ



EN ISO 20345:2011
S1, SRC



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35

TP TC 019:2011



ÖNORM Z 1259



DGVU 112-191

CARATTERISTICHE



ESD



Proprietà antistatiche



Sistema di assorbimento shock in Ergothan



Puntale in alluminio



Suola resistente agli oli

TAGLIA	N. ART.	EAN
35	7100-35	6408487507632
36	7100-36	6408487507649
37	7100-37	6408487507656
38	7100-38	6408487507663
39	7100-39	6408487507670
40	7100-40	6408487507687
41	7100-41	6408487507694
42	7100-42	6408487507700
43	7100-43	6408487507717
44	7100-44	6408487507724
45	7100-45	6408487507731
46	7100-46	6408487507748
47	7100-47	6408487507755
48	7100-48	6408487507762

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com