



GRAN PREMIO 1898W WINTER KING

EN ISO 20349-2:2017 S3, SRC, CI, HRO, HI, WG EN ISO 20345:2011 S3, SRC, CI, HRO, HI, WG



Tudjon meg többet

Magas szárú, triplán bélelt téli biztonsági bakancs a legerősebb védelemmel igen hideg környezetekhez. A speciálisan kezelt, hőálló para-aramid varratokkal ellátott bőr max. 400°C-ig hőálló, 30 perces hosszú távú hőhatásnak is kitéhető és ellenáll a forrasztási fröccsenésnek. A névben szereplő „W” azt jelzi, hogy a bakancs hegesztésre tanúsított. Az olaj- és hőálló nitril külső talp kiváló tapadást biztosít, a JALAS® alumínium lábujjvédő, plazma kezeléssel textil átszűrő elleni védelem és a Poron® XRD® kettős ütésvédelmi zónái biztonságot nyújtanak minden lépésnél.

TULAJDONSÁGOK

- Legmagasabb szintű védelem
- Kiváló tapadást biztosít
- Tökéletes illeszkedés
- Extra kényelmes
- Nagyon meleg
- Kiváló ütéstompítás

JELLEMZŐK

- ProNose orrmerevítő
- Széles fazon
- A KEVLAR® cérna a varratokban, amely ellenáll 427°C-os rövid távú kitettségeknek (max. üzemeltetési határérték) és 204°C-os hosszabb távú kitettségeknek (állandó üzemeltetési határérték)
- Hőálló felsőrész
- Hőálló járótalp
- Olajálló járótalp
- Antisztatikus tulajdonságok
- Párnázott bakancsszár
- Húzóhurkok
- Vízepergető
- Dupla ütéstompító zóna
- Megfelel az IEC 61340-5-1 (ESD) szabvány követelményeinek
- Hőálló
- Ellenáll a hegesztési és csiszolási szikráknak



A KÖVETKEZŐ KOCKÁZATOKAT HÁRÍJA EL

Lábujj sérülései, szegkek behatolása, antisztatikus, érintkezés hideggel

ELSŐDLEGES HASZNÁLATI KÖRNYEZET

Kültér, meleg felületek, járótalp kilyukadásának kockázatával járó környezetek, hideg környezetek, nehéz környezetek

ELSŐDLEGES FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

Forró környezetben végzett munka, fémmunka, féMLEMEZZEL végzett munka, hegesztés

ELSŐDLEGES FELHASZNÁLÁSI ÁGAZATOK

Metal fabrication

MŰSZAKI ADATOK

TÍPUS Biztonsági lábbelik, Bakancsok

KATEGÓRIA Cat. II

ÁTSZÚRÁS ELLENI VÉDELEM ANYAGA Plazmával kezelt kompozit (PTC) szövet

FAZON Széles

KOLLEKCIÓ Gran Premio

FELSŐRÉSZ ANYAGA PU-val bevont bőr

PRONOSE-ANYAG PU

ORRMEREVÍTŐ ANYAGA Alumínium

BÉLÉS ANYAGA Meida® hőszigetelés, Poliészter szőrme, Alumíniumfólia

TALPBETÉT JALAS 8245 FX2 ThermAL

TALPBETÉT ANYAGA Textil, Alumíniumfólia, Puha EVA, Merinógyapjú,

PORON® XRD® anyagból készült dupla ütéstompító zóna

KÖZTALP ANYAGA PU köztalp

JÁRÓTALP ANYAGA Gumijárotalp

SZÍN Fekete, Szürke, Sárga

NETTÓ SÚLY (42-ES MÉRET) 1.62 kg

MEGFELELŐSÉG



Cat. II



TP TC 019:2011

EN ISO 20349-2:2017
S3, SRC, CI, HRO, HI, WG

EN ISO 20345:2011
S3, SRC, CI, HRO, HI, WG

JELLEMZŐK



Antisztatikus tulajdonságok



Alumínium orrmerevítő



Olajálló járótalp



ESD



Hőálló felsőrész



ProNose orrmerevítő



Plazmával kezelt kompozit (PTC) szövet, átszúrásvédő



Hőálló járótalp



Vízlepergető



Téli modell



MÉRET	CIKKSZÁM	EAN
35	1898W-35	6408487522727
36	1898W-36	6408487522734
37	1898W-37	6408487522741
38	1898W-38	6408487522758
39	1898W-39	6408487522765
40	1898W-40	6408487522772
41	1898W-41	6408487522789
42	1898W-42	6408487522796
43	1898W-43	6408487522802
44	1898W-44	6408487522819
45	1898W-45	6408487522826
46	1898W-46	6408487522833
47	1898W-47	6408487522840
48	1898W-48	6408487522857
49	1898W-49	6408487522864
50	1898W-50	6408487522871

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com