



 CLEAN 3520

EN ISO 20345:2022 S2, LG ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Uuri lähemalt

Valge disainiga kergesti puhastatavas turvajalatsis kohtuvad mugavus ja kaitsetase (S2). PU-kattega nahast pealis toetab ja stabiliseerib jalga ning hingav sisetald hoiab värskust. Õlikindel PU-välisald tagab hea haarde libedates tingimustes, alumiiniumist varvastekaitse ja kaks löögisummutuse ala materjalist PORON® XRD® hoiavad jalad kaitstuna nii väli- kui ka sisetingimustes.

OMADUSED

- Suurepärane löögisummutus
- Kõrgeim kaitsetase
- Suurepärane haarduvus
- Suurepärane sobivus
- Eriti mugav

KIRJELDUS

- Kaks löögisummutuse ala
- Õlikindel välistald
- Antistaatilised omadused
- Hingav sisetald
- Vastab standardile IEC 61340-5-1 (ESD).
- Vetthülgav
- Polsterdatud saapasääre serv



KAITSEB JÄRGMISTE OHTUDE JA VIGASTUSTE EEST

Varbavigastused, antistaatiline

KASUTAMISE ESMANE KESKKOND

Välitingimustes, sisetingimustes

PEAMINE KASUTUSALA

Laboritööd, tööd värvipihustiga

TEHNILISED ANDMED

TÜÜP Turvajalanõud, Mokassiinid

KATEGORIA Cat. II

SOBIVUS Tavaline

KOLLEKTSIOON Clean

PEALISMATERJAL PU-kattega nahk

VARBAKAITSE MATERJAL Alumiinium

VOODRIMATERJAL Polüester, polüamiid

SISETALD JALAS 8103 FX2 Pro-X

SISETALLA MATERJALL Tekstiil, Pehme EVA, Polüestripõhine elektrit juhtiv niit, Kaks löögisummutuse ala materjalist PORON® XRD™

VÄLISTALLA MATERJAL PU-välistald

KINNITUS Elastne ava


VÄRVUS Valge

NETOKAAL (SUURUS 42) 0.98 kg


VASTAVUS



EN ISO 20345:2022
S2, LG





FUNKTSIOON



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR



TP TC 019:2011



SUURUS	ART NR.	EAN
36	3520-36	6408487431104
37	3520-37	6408487431111
38	3520-38	6408487431128
39	3520-39	6408487431135
40	3520-40	6408487431142
41	3520-41	6408487431159
42	3520-42	6408487431166
43	3520-43	6408487431173
44	3520-44	6408487431180
45	3520-45	6408487431197
46	3520-46	6408487431203
47	3520-47	6408487431210

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com