



Bilek desteği, kapsamlı darbe koruması sağlar ve ayakları kuru tutar.

jalas® EXALTER 9985

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR ASTM F3445-21 SR



Daha fazla bilgi
edinin

YARI BOĞAZLI, BOA İLE SU GEÇİRMEZ

Bu yarı boğazlı güvenlik ayakkabısı, PTC kumaştan tırnak koruması, alüminyum burun ve yüksek kavramalı Vibram Nitril kauçuk dış taban gibi çoğu iş durumu için ihtiyacınız olan özelliklere sahiptir. Model ekstra bilek desteği sağlar ve PORON® XRD™ şok emme özelliği ayak ve topuk yaralanmalarını önler. Üst kısım su geçirmez olup, nemli ortamlarda çalışanlar için mükemmeldir. BOA® Fit System, ayakkabıyı giymeyi ve çıkarmayı kolaylaştırır.

ÖZELLİKLER

- Harika darbe emici
- En yüksek koruma seviyesi
- Harika kavrama
- Mükemmel uyum
- Ekstra rahat

ÖZELLİKLER

- BOA® Fit System
- Yağa dayanıklı dış taban
- Antistatik özelliktedir
- Havalandırılmalı iç taban
- Su itici
- ısıya dayanıklı dış taban
- Özel olarak tasarlanmış detaylar
- Çift darbe emme bölgesi
- Kaplamalı gövde kenarı
- Bilek desteği
- Ergonomik şekilli
- Yumuşak
- IEC 61340-5-1 (ESD) ile uyumlu
- Hayvansal kaynaklı malzeme içermez
- Hızlı bağcık
- Stabilizatör



ŞU RISKİ ÖNLER

Parmak yaralanmaları, çivi delmesi, burkulma yaralanmaları, antistatik

BİRİNCİL KULLANIM ORTAMI

Dış mekan, iç mekan, dış taban delinmesi riski taşıyan ortamlar, temiz ortamlar

SPESİFİKASYON

TÜR Güvenlik ayakkabıları, Botlar/Bilek botları

KATEGORİ Cat. II

TIRNAK KORUMASI MALZEMESİ Plazma işlemli kompozit (PTC)

kumaş

BAĞLANTI Normal

KOLEKSİYON Exalter

ÜST KISIM MALZEMESİ Mikro fiber, Kumaş

BURUN MALZEMESİ Alüminyum

ASTAR MALZEMESİ Poliester

İÇ TABAN JALAS 8303 FX3 Supreme

İÇ TABAN MALZEMESİ Kumaş, Yumuşak EVA, Sert EVA, Poliester bazlı iletken iplik, Neo köpük, PORON® XRD®

ORTA TABAN MALZEMESİ PU orta taban

DIŞ TABAN MALZEMESİ Kauçuk dış taban

BAĞCIK BOA® Fit System

RENK Siyah, Kırmızı

NET AĞIRLIK (42 NUMARA) 1.34 kg

UYGUNLUK



Cat. II

EN ISO 20345:2011
S3, SRC, HRO



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011

ASTM F3445-21
SR



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

ÖZELLİKLER



ESD



Antistatik özelliktedir



Ergothan Darbe Emme Sistemi



Alüminyum burun



Yağa dayanıklı dış taban



Plazma işlemli kompozit (PTC) tekstilden çivi koruması



Isıya dayanıklı dış taban



Su itici



Stabilizatör

ÖLÇÜ	MADDE NO	EAN
34	9985-34	6408487512001
35	9985-35	6408487512025
36	9985-36	6408487512049
37	9985-37	6408487512063
38	9985-38	6408487512087
39	9985-39	6408487512100
40	9985-40	6408487512124
41	9985-41	6408487512148
42	9985-42	6408487512162
43	9985-43	6408487512186
44	9985-44	6408487512209
45	9985-45	6408487512223
46	9985-46	6408487512247
47	9985-47	6408487512261

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com