



 ZENIT EVO 7100

EN ISO 20345:2011 S1, SRC ASTM F2413-18 M/I/C SD 35



Saiba mais

OFERECE O PODER DO MOVIMENTO

Sapatos de proteção leves e macios, com proteção de qualidade e ergonomia excecional. A parte superior de tecido de malha com espuma de memória almofadada suporta e protege os pés em trabalhos leves. A sola em RPU, resistente a óleos, oferece uma excelente aderência; a proteção da biqueira de alumínio JALAS® e as zonas de proteção dupla de impacto no Poron® XRD® mantêm os pés seguros.

PROPRIEDADES

- Excelente aderência
- Ajuste perfeito
- Extra confortáveis
- Muito respiráveis
- Excelente absorção de choque
- Extremamente leves

CARACTERÍSTICAS

- Forma ergonómica
- Baixo peso
- Sola exterior resistente ao óleo
- Propriedades antiestáticas
- Língua fole
- Em conformidade com a norma IEC 61340-5-1 (ESD)
- Palmilha ventilada
- Macio
- Sem materiais derivados de animais
- Extremidade do cano almofadada com espuma de memória



PREVINE O RISCO DE

Lesões nos dedos dos pés, antiestático, escorregar

AMBIENTE PRIMÁRIO DE USO

Exterior, interior, ambientes secos, ambientes limpos

ESPECIFICAÇÃO

TIPO Calçado de segurança, Sapatos rasos

CATEGORIA Cat. II

AJUSTE Normal

COLEÇÃO Zenit Evo

MATERIAL SUPERIOR Têxtil

MATERIAL DA BIQUEIRA Alumínio

MATERIAL DO FORRO Poliéster

PALMILHA JALAS 8303 FX3 Supreme

MATERIAL DA PALMILHA Têxtil, EVA macia, EVA rígida, Fio condutor à base de poliéster, Esponja Neo, Zonas de dupla absorção de choque em PORON® XRD®

MATERIAL DA ENTRESSOLA Entressola de PU

MATERIAL DA SOLA EXTERIOR Sola exterior de RPU

FECHO Atacadores

COR Preto, Vermelho, Branco

PESO LÍQUIDO (TAMANHO 42) 1.05 kg

CONFORMIDADE



Cat. II

EN ISO 20345:2011
S1, SRC



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35

TP TC 019:2011



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

CARACTERÍSTICAS



ESD



Propriedades
antiestáticas



Sistema de absorção
de choques Ergothan



Biqueira de alumínio



Sola exterior
resistente ao óleo

TAMANHO	N.º ART	EAN
35	7100-35	6408487507632
36	7100-36	6408487507649
37	7100-37	6408487507656
38	7100-38	6408487507663
39	7100-39	6408487507670
40	7100-40	6408487507687
41	7100-41	6408487507694
42	7100-42	6408487507700
43	7100-43	6408487507717
44	7100-44	6408487507724
45	7100-45	6408487507731
46	7100-46	6408487507748
47	7100-47	6408487507755
48	7100-48	6408487507762

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com