



 EXALTER 9998 GTX

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, WR, HRO ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



OBUTEV GORE-TEX ZA SREDNJE MRZLE ZIME.

Vodoodporen varnostni čevlji z GORE-TEX, idealen za vlažno in srednje hladno zimsko sezono. Zgornji del iz visoko zaščitnega nebrušenega usnja in funkcionalnega tekstila za podporo in zaščito. Srednje hladna izolacijska obloga ohranja noge na toplem in udobnem. Zunanji podplat iz nitrilne gume BOA® in Vibram® z visokim oprijemom. Aluminijasta kapica za prste in vložek za zaščito nohtov iz mehkega tekstila.

LASTNOSTI

- Izjemna absorpcija udarcev
- Popolno prilaganje
- Zelo udobni
- Visoka stopnja zaščite
- Odličen oprijem

ZNAČILNOSTI

- Antistatične lastnosti
- Toplotno odporen podplat
- Podplat, odporen na olje
- Podložen zgornji del čevlja
- Prezračevalni vložek
- Vodotesno
- BOA® Fit System
- Tehnologija GORE-TEX Performance Comfort Footwear
- Stabilizator
- Raztezni jezik
- Hitro vezanje
- Ergonomska oblika
- Mehko
- Posebno zasnovane podrobnosti
- Dvojna območja za absorpcijo udarcev
- Skladno s standardom IEC 61340-5-1 (ESD)



DIALED IN.
PRECISION FIT.

PREPREČUJE TVEGANJE

Poškodbe nožnih prstov, prebodi nohtov, zvini, antistatični, mokra stopala

GLAVNA OKOLJA UPORABE

Zunanji prostori, celoletna uporaba, okolja s tveganjem za preboda podplata, mokra okolja, vlažna okolja, umazana okolja, zahtevna okolja

SPECIFIKACIJA

VRSTA Zaščitna obutev, Škornji/polvisoki čevlji

KATEGORIJA Cat. II

MATERIAL ZA ZAŠČITO PRED PREBODOM S plazmo obdelani kompozitni tekstilni material (PTC)

PRILEGANJE Običajni

ZBIRKA Exalter

VRHNI MATERIAL Grobo usnje, Mikrovlakna, Tekstil

MATERIAL OJAČANE KONICE Aluminij

MATERIAL PODLOGE Poliamid

VLOŽEK ZA ČEVLJE JALAS 8303 FX3 Supreme

MATERIAL VLOŽKA ZA ČEVLJE Tekstil, Mehka EVA, Trda EVA, Prevodna nit na osnovi poliestra, Neo pena, PORON® XRD®

MATERIAL SREDNJEGA PODPLATA Vmesni vložki iz PU

MATERIAL ZUNANJEGA PODPLATA Gumijast podplat

PRITRDLNI ELEMENT BOA® Fit System

BARVA Črna

NETO TEŽA (VELIKOST 42) 1.56 kg

SKLADNOST



EN ISO 20345:2011
S3, SRC, WR, HRO



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011



ÖNORM Z 1259



DGVV 112-191

FUNKCIJE



ESD



Antistatične lastnosti



Sistem za absorpcijo udarcev z Ergo thanom



Aluminijasta zaščitna kapica



Podplat, odporen na olje



Toplotno odporen podplat



Vodotesno



VELIKOST	ŠT. IZD.	EAN
34	9998-34	6408487534898
35	9998-35	6408487534935
36	9998-36	6408487534973
37	9998-37	6408487535017
38	9998-38	6408487535055
39	9998-39	6408487535093
40	9998-40	6408487535130
41	9998-41	6408487535178
42	9998-42	6408487535215
43	9998-43	6408487535253
44	9998-44	6408487535291
45	9998-45	6408487535338
46	9998-46	6408487535376
47	9998-47	6408487535413

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com