



GRAN PREMIO 1868W KING

EN ISO 20349-2:2017 S3, SRC, CI, HRO, HI, WG EN ISO 20345:2011 S3, SRC, CI, HRO, HI, WG ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Zistiť viac

VYS. ČIŽ PRE PR. ZA TEPLA

Pohodlná vysoká čižma s najvyšším stupňom ochrany pre prácu s horúcimi materiálmi a funkciami ako je široký koniec a tepelne odolný zvršok a podrážka. Perfektná pre zváračov. Špeciálne upravená koža s tepelne odolným paraaramidovým závitom v švoch poskytuje tepelnú odolnosť s maximálnym prevádzkovým tepelným limitom 400°C počas 30 minút. Vložka na ochranu proti prepichnutiu z ocele, špička z hliníka a dvojité ochranné zóny proti nárazu s PORON® XRD® pomáhajú predchádzať zraneniam.

VLASTNOSTI

- Vynikajúce tlmenie nárazov
- Najvyšší stupeň ochrany
- Vynikajúca priľnavosť
- Vynikajúco padnúce
- Zvlášť pohodlné

FUNKCIE

- Antistatické vlastnosti
- Spevnenie prstov ProNose
- Izolácia pred vysokými teplotami Thinsulate™
- Široký tvar
- Švy obsahujú vlákno KEVLAR®, ktoré krátkodobo odoláva teplotám až 427 °C (max. prevádzková hodnota) a dlhodobo teplotám 204 °C (trvalá prevádzková hodnota)
- Horná časť odolná voči teplu
- Podošva odolná voči teplu
- Podošva odolná voči oleju
- Polstrované zvršok topánky
- Vložka s ventiláciou
- Očká na ťahanie
- Odpudzuje vodu
- Dvojité oblasti pohlcujúce nárazy



Thinsulate™
INSULATION

CHRÁNI PRED RIZIKOM

Zranenia prstov, prepichnutie klincami, antistatické

HLAVNÉ PROSTREDIA POUŽITIA

Exteriéry, interiéry, celoročné použitie, teplé povrchy, prostredia s rizikom prepichnutia podošvy, náročné prostredia

HLAVNÉ OBLASTI POUŽITIA

Práca s horúcimi materiálmi, baníctvo, práca s plechom, zváranie

HLAVNÉ PRIEMYSELNÉ ODVETVIA POUŽITIA

Výroba kovov

ŠPECIFIKÁCIE

TYP Bezpečnostná obuv, Čižmy

KATEGÓRIA Cat. II

MATERIÁL NA OCHRANU NECHTOV Oceľ

MERANIE Široké

ZBIERKA Gran Premio

MATERIÁL HORNEJ ČASTI Koža poťahovaná PU

PRONOSE MATERIÁL Polyuretán

MATERIÁL ŠPIČKY Hliník

MATERIÁL PODŠÍVKY Polyester, Thinsulate™

VLOŽKA JALAS 8103 FX2 Pro-X

MATERIÁL STIELKY Textil, Mäkký materiál EVA, Vodivé vlákno na báze polyesteru, Dvojité oblasti pohlcujúce nárazy z materiálu PORON® XRD®

MATERIÁL MEDZIPODOŠVY Medzipodošva PU

MATERIÁL PODOŠVY Gumová podošva

FARBA Čierna

ČISTÁ HMOTNOSŤ (VEĽKOSŤ 42) 1.49 kg

SÚLAD



TP TC 019:2011



EN ISO 20349-2:2017
S3, SRC, CI, HRO, HI, WG

EN ISO 20345:2011
S3, SRC, CI, HRO, HI, WG

ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

FUNKCIE



ESD



Antistatické vlastnosti



Systém tlmenia nárazov Ergothan



Horná časť odolná voči teplu



Hliníková špička



Podošva odolná voči oleju



Spevnenie prstov ProNose



Oceľová ochrana proti klincom



Široký tvar



Podošva odolná voči teplu



Odpudzuje vodu

VEĽKOSŤ	Č. TOV.	EAN
35	1868W-35	6408487522925
36	1868W-36	6408487522963
37	1868W-37	6408487523007
38	1868W-38	6408487523045
39	1868W-39	6408487523083
40	1868W-40	6408487523120
41	1868W-41	6408487523168
42	1868W-42	6408487523205
43	1868W-43	6408487523243
44	1868W-44	6408487523281
45	1868W-45	6408487523328
46	1868W-46	6408487523366
47	1868W-47	6408487523403
48	1868W-48	6408487523441
49	1868W-49	6408487523489
50	1868W-50	6408487523526

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com