



 VIP 2108

EN ISO 20345:2011 S3, SRA, HRO ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Dowiedz się więcej

Obuwie bezpieczne, materiał wkładki antyprzebiciowej tkanina z kompozytu obrabianego plazmowo (PTC), materiał podnoska stal, podeszwa zewnętrzna gumowa, materiał wierzchni skóra licowa

WŁAŚCIWOŚCI

- Wyjątkowa absorpcja wstrząsów
- Dobre dopasowanie
- Wygodne

CECHY

- Właściwości antystatyczne
- Wentylowana wkładka
- Skóra hydrofobowa
- Specjalnie zaprojektowane szczegóły
- Absorpcja wstrząsów
- Zgodność z IEC 61340-5-1 (ESD)



ZAPOBIEGA RYZYKU

Zapobiega ryzyku; obrażenia palców, przebicie, zwichnięcia, antystatyczne, skręcenia

PODSTAWOWE ŚRODOWISKA UŻYTKOWANIA

Na zewnątrz, wewnątrz, środowiska biurowe, środowiska z zagrożeniem przebicia podeszwy zewnętrznej, środowiska suche, środowiska czyste

PODSTAWOWE OBSZARY UŻYTKOWANIA

Inżynieria, prace biurowe

SPECYFIKACJA

TYP Obuwie bezpieczne, Półbuty

KATEGORIA Cat. II

MATERIAŁ WKŁADKI ANTYPREBICIOWEJ Tkanina z kompozytu obrabianego plazmowo (PTC)

DOPASOWANIE Wąskie/normalne

KOLEKCJA VIP

MATERIAŁ WIERZCHNI Skóra licowa

MATERIAŁ PODNOSKA Stal

MATERIAŁ PODSZEWKI

WKŁADKA JALAS 8218 FX2 VIP Safety

MATERIAŁ WKŁADKI , Miękki EVA, Nić przewodząca na bazie poliestru, Podwójne strefy absorbujące wstrząsy z PORON® XRD®

MATERIAŁ PODESZWY Podeszwa zewnętrzna gumowa

ZAPIĘCIE Sznurowadła

DŁUGOŚĆ SZNUROWADEŁ 100 cm

KOLOR Czarny

WAGA NETTO (ROZMIAR 42) 1.4 kg

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI



EN ISO 20345:2011
S3, SRA, HRO



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

WŁAŚCIWOŚCI



Właściwości antystatyczne



ESD



Hydrofobowe



Podeszwa zewnętrzna odporna na olej



Wkładka antyprzebiciowa z tkaniny z kompozytu obrabianego plazmowo (PTC)



Absorpcja wstrząsów



Stalowy podnosek

ROZMIAR	NR PRODUKTUNR.	EAN
35	2108-35	6408487509995
36	2108-36	6408487510007
37	2108-37	6408487510014
38	2108-38	6408487510021
39	2108-39	6408487510038
40	2108-40	6408487510045
41	2108-41	6408487510052
42	2108-42	6408487510069
43	2108-43	6408487510076
44	2108-44	6408487510083
45	2108-45	6408487510090
46	2108-46	6408487510106
47	2108-47	6408487510113
48	2108-48	6408487510120

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com