



jalas® GRAN PREMIO 1898W WINTER KING

EN ISO 20349-2:2017 S3, SRC, CI, HRO, HI, WG EN ISO 20345:2011 S3, SRC, CI, HRO, HI, WG



Sužinokite daugiau

Itin šaltoms sąlygoms skirtas žieminis batas virš kulkšnies su trigubu pamušalu ir aukščiausia apsauga. Specialiai apdorota oda su karščiui atspariais paraaramido siūlais užtikrina 400 °C / 752 °F maksimalią ribinę temperatūrą 30 minučių ir yra atsparus žiežirboms. Batas sertifikuotas suvirinimo darbams. Alyvai ir karščiui atsparus nitrilo išorinis padas užtikrina puikų sukibimą, o JALAS® aliuminio pirštų dangtelis, plazma apdorota tekstilės apsauga nuo pradūrimo ir PORON® XRD® dvigubos apsaugos nuo smūgių zonos užtikrina saugumą kiekviename žingsnyje.

SAVYBĖS

- Aukščiausio lygio apsauga
- Puikus sukibimas
- Puikiai priglunda
- Ypač patogų avėti
- Ypatingai šilti
- Puikus smūgio energijos sugėrimas

YPATYBĖS

- „ProNose“ bato priekio sutvirtinimas
- Platūs
- KEVLAR® siūlės, atsparios 427° C trumpalaikiam karščio poveikiui (maks. ribinė temperatūra) ir 204° C ilgesniam karščio poveikiui (pastovi ribinė temperatūra)
- Karščiui atsparus viršus
- Karščiui atsparus išorinis padas
- Naftai atsparus išorinis padas
- Turi antistatinių savybių
- Paminkštintas aulais
- Traukimo kilpelės
- Vandeniui atsparūs
- Dvejos smūgių sugėrimo zonos
- Atitinka IEC 61340-5-1 (ESD)
- Atsparumas karščiui
- Atsparumas virinimo žiežirboms ir šlifavimo skeveldroms



APSAUGO NUO

Kojų pirštų sužalojimų, pradūrimo, antistatino paviršiaus, šalčio

PAGRINDINĖ NAUDOJIMO APLINKA

Lauke, šilti paviršiai, aplinkoje kur yra pado pradūrimo pavojus, šaltoje aplinkoje, atšiaurioje aplinkoje

PAGRINDINĖS NAUDOJIMO VIETOS

Darbas su karščiu, metalo darbai, darbas su metalo lakštais, virinimas

PAGRINDINĖS NAUDOJIMO PRAMONĖS SRITYS

Metallų gamyba

SPECIFIKACIJA

TIPAS Apsauginė avalynė, Ilgaauliai

KATEGORIJA Cat. II

NUO VINIŲ APSAUGANTI MEDŽIAGA Plazma apdorota sudėtinė (PTC) tekstilė

PRITAIKYMAS Platus

KOLEKCIJA Gran Premio

VIRŠUTINĖ MEDŽIAGA Poliuretanu dengta oda

PRONOSINĖ MEDŽIAGA PU

BATO NOSIES MEDŽIAGA Aliuminis

PAMUŠALO MEDŽIAGA „Meida“ šilumos izoliacija, Poliesterio kailis,

Aliuminio folija

VIDPADIS JALAS 8245 FX2 ThermAL

VIDPADŽIO MEDŽIAGA Tekstilė, Aliuminio folija, Minkšta EVA, Merinos vilna, Dvigubos smūgio energijos sugėrimo zonos iš PORON®

VIDURINĖS PADO DALIES MEDŽIAGA PU vidurinioji pado dalis

IŠORINIO PADO MEDŽIAGA Guminis išorinis padas

SPALVA Juodos, Pilka, Geltona

GRYNASIS SVORIS (42 DYDIS) 1.62 kg

ATITIKTIS



EN ISO 20349-2:2017
S3, SRC, CI, HRO, HI, WG



EN ISO 20345:2011
S3, SRC, CI, HRO, HI, WG

TP TC 019:2011

FUNKCIJOS



Turi antistatinių savybių



Aliumininė bato nosis



Oleofobinis išorinis padas



ESD



Karščiui atsparus viršus



„ProNose“ bato priekio sutvirtinimas



Apsauga nuo vinių iš plazma apdorotos sudėtinės (PTC) tekstilės



Platus



Karščiui atsparus išorinis padas



Hidrofobiniai



Žieminis modelis

DYDIS	ART. NR.	EAN
35	1898W-35	6408487522727
36	1898W-36	6408487522734
37	1898W-37	6408487522741
38	1898W-38	6408487522758
39	1898W-39	6408487522765
40	1898W-40	6408487522772
41	1898W-41	6408487522789
42	1898W-42	6408487522796
43	1898W-43	6408487522802
44	1898W-44	6408487522819
45	1898W-45	6408487522826
46	1898W-46	6408487522833
47	1898W-47	6408487522840
48	1898W-48	6408487522857
49	1898W-49	6408487522864
50	1898W-50	6408487522871

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com