



**jolas**<sup>®</sup> EXALTER 9998 GTX

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, WR, HRO ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Saiba mais

**UMA BOTA GORE-TEX PARA INVERNOS MODERADAMENTE FRIOS.**

Uma bota de segurança impermeável com GORE-TEX, ideal para invernos chuvosos e moderadamente frios. Parte superior em couro de flor integral altamente resistente e têxtil funcional para apoio e proteção. O forro de isolamento para invernos moderadamente frios mantém os pés quentes e confortáveis. BOA<sup>®</sup> e sola exterior de borracha nitrílica de alta aderência Vibram<sup>®</sup>. Biqueira de alumínio e revestimento contra a penetração de pregos em têxtil macio.

**PROPRIEDADES**

- Excelente absorção de choque
- Ajuste perfeito
- Extra confortáveis
- Alto nível de proteção
- Excelente aderência

**CARACTERÍSTICAS**

- Propriedades antiestáticas
- Sola exterior resistente ao calor
- Sola exterior resistente ao óleo
- Cano da bota almofadado
- Palmilha ventilada
- Impermeável
- BOA<sup>®</sup> Fit System
- Tecnologia GORE-TEX Performance Comfort Footwear
- Estabilizador
- Forma ergonómica
- Língua fole
- Aperto rápido
- Macio
- Detalhes especialmente concebidos
- Zonas de dupla absorção de choque
- Em conformidade com a norma IEC 61340-5-1 (ESD)



**PREVINE O RISCO DE**

Lesões nos dedos dos pés, unhas encravadas, entorses, antiestático, pés molhados

**AMBIENTE PRIMÁRIO DE USO**

Exterior, utilização em todas as condições climáticas, ambientes com risco de penetração da sola exterior, ambientes molhados, ambientes húmidos, ambientes sujos, ambientes extremos

**ESPECIFICAÇÃO**

TIPO Calçado de segurança, Botas/botins

CATEGORIA Cat. II

MATERIAL DE PROTEÇÃO CONTRA PREGOS Têxtil compósito com tratamento de plasma (PTC)

AJUSTE Normal

COLEÇÃO Exalter

MATERIAL SUPERIOR Pele de flor integral, Microfibra, Têxtil

MATERIAL DA BIQUEIRA Alumínio

MATERIAL DO FORRO Poliamida

PALMILHA JALAS 8303 FX3 Supreme

MATERIAL DA PALMILHA Têxtil, EVA macia, EVA rígida, Fio condutor à base de poliéster, Esponja Neo, PORON® XRD®

MATERIAL DA ENTRESSOLA Entressola de PU

MATERIAL DA SOLA EXTERIOR Sola exterior de borracha

FECHO BOA® Fit System

COR Preto

PESO LÍQUIDO (TAMANHO 42) 1.56 kg

**CONFORMIDADE**



EN ISO 20345:2011  
S3, SRC, WR, HRO



ASTM F2413-18  
M/I/C  
SD 35 PR

TP TC 019:2011



ÖNORM Z 1259



DGVV 112-191

**CARACTERÍSTICAS**



ESD



Propriedades antiestáticas



Sistema de absorção de choques Ergothan



Biqueira de alumínio



Sola exterior resistente ao óleo



Proteção contra pregos em têxtil compósito com tratamento de plasma (PTC)



Sola exterior resistente ao calor



Estabilizador



Impermeável

TAMANHO	N.º ART	EAN
34	9998-34	6408487534898
35	9998-35	6408487534935
36	9998-36	6408487534973
37	9998-37	6408487535017
38	9998-38	6408487535055
39	9998-39	6408487535093
40	9998-40	6408487535130
41	9998-41	6408487535178
42	9998-42	6408487535215
43	9998-43	6408487535253
44	9998-44	6408487535291
45	9998-45	6408487535338
46	9998-46	6408487535376
47	9998-47	6408487535413

**ejendals**

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com