



1228W

EN ISO 20349-2:2017 S3, SRC, CI, HRO, HI, WG EN ISO 20345:2011 S3, SRC, CI, HRO, HI, WG ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR ASTM F3445-21 SR



For yderligere
information

STØVLET MED SKJULT BOA® FIT SYSTEM

Vores mest komfortable og slidstærke svejsestøvle med den bedst mulige beskyttelse. BOA® Fit-systemet giver perfekt pasform, og overdelen er i PU-behandlet læder for ekstra beskyttelse. PU-behandlet og varmebestandig overdel med Kevlar®-sømme tåler længere varmepåvirkning på op til 400 °C i 30 minutter (driftsgrænse). Olie- og varmebestandig ydersål i nitril giver suverænt greb, JALAS®-tåkappe i komposit, sømværn i stål og dobbelte støddæmpningszoner i PORON® XRD® er med til at forhindre skader.

FORKLARING

- Ekstra komfortabel
- Ekstra god støddæmpning
- Godt greb

EKSTRA FUNKTIONER

- ProNose tåslidsforstærkning
- Vandafvisende
- BOA® Fit System
- KEVLAR®-tråd i sømmene, der tåler kort varmepåvirkning på 427° C og længere varmepåvirkning på 204° C
- Varmebestandig overdel
- Varmebestandig ydersål
- Oliebestandig ydersål
- Antistatiske egenskaber
- Foret støvleskaft
- Ventilerende indersål



MODVIRKER RISIKO FOR

Tåskader, sømpenetration, antistatisk

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Udendørs, indendøre, helårsbrug, varme overflader, miljøer med risiko for ydersål penetration, miljøer med olie og fedt, snavsede miljøer, krævende miljøer

SPECIFIKATION

TYPE Sikkerhedssko, Støvler/Støvletter

KATEGORI Cat. II

SØMVÆRNETS MATERIALE Stål

PASFORM Normal

OVERDELENS MATERIALE PU-behandlet læder

PRONOSE-MATERIALE PU

TÅVÆRNETS MATERIALE Komposit

FORETS MATERIALE Polyamid

INDERSÅL JALAS 8217 FX2 Climate

INDERSÅLMATERIALE Tekstil, Blød E.V.A, Elektrisk ledende polyestertråd, Dobbelte støddabsorberende zoner i PORON® XRD®

MELLEMSÅLENS MATERIALE PU-mellemsål

YDERSÅLENS MATERIALE Gummiydgersål

LUKNING BOA® Fit System

FARVE Sort, Grå, Gul

NETTOVÆGT (STR. 42) 1.42kg

OVERHOLDELSE



Cat. II



TP TC 019:2011

EN ISO 20349-2:2017
S3, SRC, CI, HRO, HI, WG

EN ISO 20345:2011
S3, SRC, CI, HRO, HI, WG

ASTM F2413-18
M/II/C
SD 35 PR

ASTM F3445-21
SR



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

EGENSKABER



Antistatiske egenskaber



Oliebestandig ydersål



Varmebestandig overdel



ProNose tåslidsforstærkning



Tåværn i komposit



Ergothon støddæmpningssystem



Sømværn i stål



Varmebestandig ydersål



Vandafvisende

STØRRELSE	ART. NR	EAN
35	1228W-35	6408487523571
36	1228W-36	6408487523618
37	1228W-37	6408487523656
38	1228W-38	6408487523694
39	1228W-39	6408487523731
40	1228W-40	6408487523779
41	1228W-41	6408487523816
42	1228W-42	6408487523854
43	1228W-43	6408487523892
44	1228W-44	6408487523939
45	1228W-45	6408487523977
46	1228W-46	6408487524011
47	1228W-47	6408487524059
48	1228W-48	6408487524097

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com