



 CLEAN 3520

EN ISO 20345:2022 S2, LG ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Conozca más

Comodidad y durabilidad en un calzado de seguridad S2 fácil de limpiar con un llamativo diseño en blanco. Parte superior de piel revestida de PU para mejor estabilidad. Suela intermedia ventilada. Suela exterior de PU resistente al aceite ofrece un agarre fantástico en condiciones resbaladizas. Puntera de aluminio JALAS® y zonas de protección doble anti impactos en PORON®XRD® mantienen los pies seguros en interior como exterior.

PROPIEDADES

- Excelente absorción de impactos
- El más alto nivel de protección
- Agarre excelente
- Ajuste excelente
- Extra cómodo

CARACTERÍSTICAS

- Zonas dobles de absorción de impactos
- Suela resistente a hidrocarburos
- Propiedades antiestáticas
- Plantilla higiénica con ventilación
- Cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD)
- Hidrofugado
- Caña reforzada



EVITA EL RIESGO DE

Lesiones en los dedos de los pies, antiestático

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES

Para exterior, para interior

ÁREAS DE USO PRINCIPALES

Trabajos en laboratorio, trabajos de pintura con spray

ESPECIFICACIÓN

TIPO Calzado de seguridad, Mocasines

CATEGORÍA Cat. II

AJUSTE Regular

COLECCIÓN Clean

MATERIAL DE LA PARTE SUPERIOR Cuero revestido de PU

MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio

MATERIAL DEL FORRO Poliéster, poliamida

PLANTILLA JALAS 8103 FX2 Pro-X

MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, EVA blanda, Hilo conductor a base de poliéster, Zonas dobles de absorción de impactos en PORON® XRD®

MATERIAL DE LA SUELA Suela de PU

SUJECIÓN Apertura elástica

COLOR Blanco

PESO NETO (TALLA 42) 0.98 kg

CONFORMIDAD



Cat. II

EN ISO 20345:2022
S2, LG



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

CARACTERÍSTICAS



ESD



Propiedades
antiestáticas



Sistema de absorción
de impactos Ergothan



Puntera de aluminio



Suela resistente al
aceite



Hidrofugado

TAMAÑO	N.º REF.	EAN
36	3520-36	6408487431104
37	3520-37	6408487431111
38	3520-38	6408487431128
39	3520-39	6408487431135
40	3520-40	6408487431142
41	3520-41	6408487431159
42	3520-42	6408487431166
43	3520-43	6408487431173
44	3520-44	6408487431180
45	3520-45	6408487431197
46	3520-46	6408487431203
47	3520-47	6408487431210

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com