



 VIP 2108

EN ISO 20345:2011 S3, SRA, HRO ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Conozca más

Zapato de seguridad, material de protección de las uñas textil de compuesto tratado con plasma (PTC), material de la puntera acero, suela de caucho nitrilo, material superior piel flor.

PROPIEDADES	CARACTERÍSTICAS
• Excelente absorción de impactos • Buen ajuste • Cómodo	• Propiedades antiestáticas • Plantilla higiénica con ventilación • Piel repelente al agua • Diseño funcional • Absorción de impactos • Cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD)



EVITA EL RIESGO DE

Evita el riesgo de:, lesiones en los dedos de los pies, perforación de clavos, esguinces, antiestático, lesiones por esfuerzo

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES

Para exterior, para interior, entornos de oficina, entornos con riesgo de perforación por la suela, entornos secos, entornos limpios

ÁREAS DE USO PRINCIPALES

Ingeniería, trabajos de oficina

ESPECIFICACIÓN

TIPO Calzado de seguridad, Calzado bajo

CATEGORÍA Cat. II

MATERIAL DE PROTECCIÓN FRENTE A LA PENETRACIÓN DE CLAVOS

Textil de compuesto tratado con plasma (PTC)

AJUSTE Estrecha/media

COLECCIÓN VIP

MATERIAL DE LA PARTE SUPERIOR Piel flor

MATERIAL DE LA PUNTERA Acero

MATERIAL DEL FORRO

PLANTILLA JALAS 8218 FX2 VIP Safety

MATERIAL DE LA PLANTILLA , EVA blanda, Hilo conductor a base de poliéster, Zonas dobles de absorción de impactos en PORON® XRD®

MATERIAL DE LA SUELA Suela de caucho nitrilo

SUJECIÓN Cordones

LONGITUD DE LOS CORDONES 100 cm

COLOR Negro

PESO NETO (TALLA 42) 1.4 kg

CONFORMIDAD



Cat. II

EN ISO 20345:2011
S3, SRA, HRO



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

CARACTERÍSTICAS



Propiedades
antiestáticas



ESD



Hidrofugado



Suela resistente al
aceite



Plantilla
antiperforación textil



Absorción de impactos



Puntera de acero

TAMAÑO	N.º REF.	EAN
35	2108-35	6408487509995
36	2108-36	6408487510007
37	2108-37	6408487510014
38	2108-38	6408487510021
39	2108-39	6408487510038
40	2108-40	6408487510045
41	2108-41	6408487510052
42	2108-42	6408487510069
43	2108-43	6408487510076
44	2108-44	6408487510083
45	2108-45	6408487510090
46	2108-46	6408487510106
47	2108-47	6408487510113
48	2108-48	6408487510120

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com