



GRAN PREMIO 1868W KING

EN ISO 20349-2:2017 S3, SRC, CI, HRO, HI, WG EN ISO 20345:2011 S3, SRC, CI, HRO, HI, WG ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Saznajte više

VISOKA ČIZMA ZA VRUĆE RADNE UVJETE

Udobna visoka čizma s najvišom razinom zaštite, za poslove u vrućim radnim uvjetima i sa značajkama kao što su široki stražnji dio te gornji dio i potplat otporni na toplinu. Savršene za zavarivače. Posebno obrađena koža s nitima od para-amida u šavovima otpornim na toplinu osigurava otpornost na toplinu s najvišim radnim ograničenjem od 400°C/752°F na 30 minuta. Čelični umetak za zaštitu od čavala, aluminijska zaštitna kapica i dvostruke zone zaštite od udara od materijala PORON® XRD® pomažu u sprječavanju ozljeda.

SVOJSTVA

- Odlična apsorpcija udaraca
- Najviša razina zaštite
- Odličan hvat
- Izvrsno odgovaraju
- Iznimno udobne

ZNAČAJKE

- Potpora za prste ProNose
- Izolacija od topline Thinsulate™
- Široko
- KEVLAR® niti u šavovima koje su otporne na kratkotrajnu izloženost toplini do 427 °C (najviše operativno ograničenje) i dugotrajnu izloženost toplini do 204 °C (stalno operativno ograničenje)
- Gornji dio otporan na toplinu
- Potplat otporan na toplinu
- Potplat otporan na ulja
- Antistatička svojstva
- Podstavljen gornji dio čizme
- Prozračni uložak
- Petlja za navlačenje
- Vodoodbojna površina
- Zone dvostruke apsorpcije udara



SPRJEČAVA RIZIK OD

Ozljede nožnih prstiju, probijanje noktiju, antistatičnost

PRIMARNE OKOLINE UPORABE

Otvoreni prostor, zatvoreni prostor, cjelogodišnja upotreba, tople površine, okruženje s rizikom od probijanja potplata, okruženje s teškim uvjetima

PRIMARNA PODRUČJA UPORABE

Toplo valjanje, rudarstvo, limarski radovi, zavarivanje

PRIMARNE INDUSTRIJE UPORABE

Izrada metala

SPECIFIKACIJE

VRSTA Zaštitna obuća, Čizme

KATEGORIJA Cat. II

MATERIJAL ZA ZAŠTITU OD ČAVALA Čelik

KALUP Široka

KOLEKCIJA Gran Premio

GORNJI MATERIJAL Koža presvučena poliuretanom

MATERIJAL ZAŠTITE PRONOSE Poliuretan

MATERIJAL KAPICE Aluminiј

MATERIJAL PODSTAVE Poliester, Thinsulate™

ULOŽAK JALAS 8103 FX2 Pro-X

MATERIJAL UNUTARNJEG ĐONA Tekstil, Mekana pjena EVA,

Provodljiva nit od poliesterа, Zone dvostruke apsorpcije udara od materijala PORON® XRD®

MATERIJAL MEĐUPOTPLATA Poliuretanski međupotplat

MATERIJAL VANJSKOG POTPLATA Gumeni potplat

BOJA Crna

NETO MASA (VELIČINA 42) 1.49 kg

USKLAĐENOST



TP TC 019:2011



EN ISO 20349-2:2017
S3, SRC, CI, HRO, HI, WG

EN ISO 20345:2011
S3, SRC, CI, HRO, HI, WG

ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

ZNAČAJKE



Antistatička svojstva



Sustav za apsorpciju udara Ergothan



Elektrostatičko pražnjenje



Gornji dio otporan na toplinu



Aluminijska zaštitna kapica



Potplat otporan na ulja



Potpota za prste ProNose



Zaštita za nokte od čelika



Široko



Potplat otporan na toplinu



Vodoodbojna površina

VELIČINA	BR. ART	EAN
35	1868W-35	6408487522925
36	1868W-36	6408487522963
37	1868W-37	6408487523007
38	1868W-38	6408487523045
39	1868W-39	6408487523083
40	1868W-40	6408487523120
41	1868W-41	6408487523168
42	1868W-42	6408487523205
43	1868W-43	6408487523243
44	1868W-44	6408487523281
45	1868W-45	6408487523328
46	1868W-46	6408487523366
47	1868W-47	6408487523403
48	1868W-48	6408487523441
49	1868W-49	6408487523489
50	1868W-50	6408487523526

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com