



 GREEN LINE 6498 NATURE

EN ISO 20345:2011 S3, SRC ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Conozca más

BOTA DE SEGURIDAD CON ECOETIQUETA UE

Primera bota de seguridad con etiqueta ecológica de la UE. Sin metal y con protección anti-perforación textil de resina compuesta tratada con plasma (PTC), puntera en resina compuesta y plantilla con zonas de doble absorción. Material de la parte superior: microfibra.

PROPIEDADES	CARACTERÍSTICAS
• Excelente absorción de impactos • El más alto nivel de protección • Agarre excelente • Ajuste excelente • Extra cómodo	• Suela resistente a hidrocarburos • Refuerzo de la puntera ProNose • Sin elementos metálicos • Propiedades antiestáticas • Plantilla higiénica con ventilación • Hidrofugado • Presillas • Lengüeta de fuelle • Zonas dobles de absorción de impactos • Cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD) • Buena elección medioambiental • Cumple los criterios medioambientales de la flor de la UE • Sin materiales de origen animal



EVITA EL RIESGO DE

Lesiones en los dedos de los pies, perforación de clavos, antiestático

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES

Para exterior, uso todo el año, entornos con riesgo de perforación por la suela, calzado requerido sin elementos metálicos

ÁREAS DE USO PRINCIPALES

Trabajos aeroportuarios

ESPECIFICACIÓN

TIPO Calzado de seguridad, Botas/botines

CATEGORÍA Cat. II

MATERIAL DE PROTECCIÓN FRENTE A LA PENETRACIÓN DE CLAVOS

Textil de compuesto tratado con plasma (PTC)

AJUSTE Estrecha/media

COLECCIÓN Green Line

MATERIAL DE LA PARTE SUPERIOR Microfibra, Textil

MATERIAL DE PRONOSE PU

MATERIAL DE LA PUNTERA Composite

MATERIAL DEL FORRO Poliamida

PLANTILLA JALAS 8103 FX2 Pro-X

MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, EVA blanda, Hilo conductor a base de poliéster, Zonas dobles de absorción de impactos en PORON® XRD®

MATERIAL DE LA SUELA Suela de PU

SUJECCIÓN Cordones

LONGITUD DE LOS CORDONES 130 cm

COLOR Negro, Gris, Verde

PESO NETO (TALLA 42) 1.14 kg

CONFORMIDAD



Cat. II

EN ISO 20345:2011
S3, SRC



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011



EU Ecolabel
FI/017/001



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

CARACTERÍSTICAS



Propiedades antiestáticas



Suela resistente al aceite



Refuerzo de la puntera ProNose



Plantilla antiperforación textil



ESD



Puntera de composite



Sistema de absorción de impactos Ergothan



Hidrofugado

TAMAÑO	N.º REF.	EAN
36	6498-36	6408487418495
37	6498-37	6408487418501
38	6498-38	6408487418518
39	6498-39	6408487418525
40	6498-40	6408487418532
41	6498-41	6408487418549
42	6498-42	6408487418556
43	6498-43	6408487418563
44	6498-44	6408487418570
45	6498-45	6408487418587
46	6498-46	6408487418594
47	6498-47	6408487418600

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com