



GRAN PREMIO 1898W WINTER KING

EN ISO 20349-2:2017 S3, SRC, CI, HRO, HI, WG EN ISO 20345:2011 S3, SRC, CI, HRO, HI, WG



[Learn more](#)

Visoki zimski zaščitni čevlji s trojno podlogo in najvišjo zaščito za zelo hladna okolja. Posebej obdelano usnje s toplotno odporno para-aramidno nitjo v šivih zagotavlja 30-minutno zaščito pri najvišji dovoljeni temperaturi 400 °C/752 °F in zaščito pred varilnimi brizgi. »W« v imenu pomeni, da so čevlji certificirani za varjenje. Nitrilni zunanji podplat, odporen proti olju in vročini, zagotavlja odličen oprijem, aluminijska zaščitna kapica JALAS®, plazemsko obdelana tekstilna zaščita pred prebodom in dvojna zaščita pred udarci iz materiala PORON® XRD® pa zagotavljajo varnost pri vsakem koraku.

LASTNOSTI

- Najvišja stopnja zaščite
- Odličen oprijem
- Popolno prileganje
- Zelo udobni
- Izjemno topli
- Izjemna absorpcija udarcev

ZNAČILNOSTI

- Ojačitev predela prstov ProNose
- Široko prilegajoči
- Šivani z nitjo KEVLAR®, ki je odporna na temperaturo 427 °C pri kratkotrajni izpostavljenosti takšni temperaturi (maksimalna obratovalna meja) in 204 °C pri dolgotrajni izpostavljenosti visoki temperaturi (stalna delovna meja).
- Toplotno odporen zgornji del
- Toplotno odporen podplat
- Podplat, odporen na olje
- Antistatične lastnosti
- Podložen zgornji del čevlja
- Zanke za poteg
- Vodoodbojno
- Dvojna območja za absorpcijo udarcev
- Skladno s standardom IEC 61340-5-1 (ESD)
- Toplotno odporno
- Odporno na varilne iskre in brusilne brizge



PREPREČUJE TVEGANJE

Poškodbe nožnih prstov, prebodi nohtov, antistatični, stik z mrazom

GLAVNA OKOLJA UPORABE

Zunanji prostori, tople površine, okolja s tveganjem za prebod podplata, hladna okolja, zahtevna okolja

GLAVNA PODROČJA UPORABE

Delo z vročino, kovinarstvo, obdelava pločevine, varjenje

GLAVNE PANOGE UPORABE

Kovinska izdelava

SPECIFIKACIJA

VRSTA Zaščitna obutev, Škornji

KATEGORIJA Cat. II

MATERIAL ZA ZAŠČITO PRED PREBODOM S plazmo obdelani kompozitni tekstilni material (PTC)

PRILEGANJE Širši

ZBIRKA Gran Premio

VRHNJI MATERIAL S PU premazano usnje

MATERIAL PRONOSE PU (poliuretan)

MATERIAL OJAČANE KONICE Aluminij

MATERIAL PODLOGE Toplotna izolacija Meida®, Poliestersko krzno, Aluminijasta folija

VLOŽEK ZA ČEVLJE JALAS 8245 FX2 ThermAL

MATERIAL VLOŽKA ZA ČEVLJE Tekstil, Aluminijasta folija, Mehka EVA, Volna merino, Dvojna območja za absorpcijo udarcev iz PORON® XRD®

MATERIAL SREDNJEGA PODPLATA Vmesni vložki iz PU

MATERIAL ZUNANJEGA PODPLATA Gumijast podplat

BARVA Črna, Siva, Rumena

NETO TEŽA (VELIKOST 42) 1.62 kg

SKLADNOST



EN ISO 20349-2:2017
S3, SRC, CI, HRO, HI, WG



EN ISO 20345:2011
S3, SRC, CI, HRO, HI, WG

TP TC 019:2011

FUNKCIJE



Antistatične lastnosti



Aluminijasta zaščitna kapica



Podplat, odporen na olje



Toplotno odporen zgornji del



Ojačitev predela prstov ProNose



Zaščita nohtov s kompozitno tkanino, obdelano s plazmo (PTC)



Široko prilagajoči



Vodoodbojno



Zimski model



VELIKOST	ŠT. IZD.	EAN
35	1898W-35	6408487522727
36	1898W-36	6408487522734
37	1898W-37	6408487522741
38	1898W-38	6408487522758
39	1898W-39	6408487522765
40	1898W-40	6408487522772
41	1898W-41	6408487522789
42	1898W-42	6408487522796
43	1898W-43	6408487522802
44	1898W-44	6408487522819
45	1898W-45	6408487522826
46	1898W-46	6408487522833
47	1898W-47	6408487522840
48	1898W-48	6408487522857
49	1898W-49	6408487522864
50	1898W-50	6408487522871

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com