



jalas® ZENIT EVO 7100

EN ISO 20345:2011 S1, SRC ASTM F2413-18 M/I/C SD 35



Conozca más

GARANTÍA DE MOVIMIENTO

Un zapato de seguridad ligero, suave y cómodo, con protección de calidad y una ergonomía excepcional. La parte superior de textil tejido, acolchada con espuma con memoria, soporta y protege los pies durante trabajos ligeros. Su suela RPU aporta un agarre excelente, al tiempo que la puntera de aluminio JALAS® y las zonas de doble protección frente a impactos en PORON® XRD® mantienen los pies seguros.

PROPIEDADES	CARACTERÍSTICAS
• Agarre excelente • Ajuste excelente • Extra cómodo • Muy transpirable • Excelente absorción de impactos • Extremadamente ligero	• Peso ligero • Suela resistente a hidrocarburos • Propiedades antiestáticas • Lengüeta de fuelle • Forma ergonómica • Cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD) • Plantilla higiénica con ventilación • Suave • Sin materiales de origen animal • Caña acolchada de espuma y con memoria



EVITA EL RIESGO DE

Lesiones en los dedos de los pies, antiestático, deslizamiento

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES

Para exterior, para interior, entornos secos, entornos limpios

ESPECIFICACIÓN

TIPO Calzado de seguridad, Calzado bajo

CATEGORÍA Cat. II

AJUSTE Regular

COLECCIÓN Zenit Evo

MATERIAL DE LA PARTE SUPERIOR Textil tejido

MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio

MATERIAL DEL FORRO Poliéster

PLANTILLA JALAS 8303 FX3 Supreme

MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, EVA blanda, EVA rígida, Hilo conductor a base de poliéster, Neo foam, Zonas dobles de absorción de impactos en PORON® XRD®

MATERIAL DE LA MEDIASUELA Suela intermedia de PU

MATERIAL DE LA SUELA Suela de RPU

SUJECCIÓN Cordones

COLOR Negro, Rojo, Blanco

PESO NETO (TALLA 42) 1.05 kg

CONFORMIDAD



Cat. II

EN ISO 20345:2011
S1, SRC



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35

TP TC 019:2011



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

CARACTERÍSTICAS



ESD



Propiedades
antielectríficas



Sistema de absorción
de impactos Ergo



Puntera de aluminio



Suela resistente al
aceite

TAMAÑO	N.º REF.	EAN
35	7100-35	6408487507632
36	7100-36	6408487507649
37	7100-37	6408487507656
38	7100-38	6408487507663
39	7100-39	6408487507670
40	7100-40	6408487507687
41	7100-41	6408487507694
42	7100-42	6408487507700
43	7100-43	6408487507717
44	7100-44	6408487507724
45	7100-45	6408487507731
46	7100-46	6408487507748
47	7100-47	6408487507755
48	7100-48	6408487507762

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com