



1228W

EN ISO 20349-2:2017 S3, SRC, CI, HRO, HI, WG EN ISO 20345:2011 S3, SRC, CI, HRO, HI, WG ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR ASTM F3445-21 SR



Uzzināt
vairāk

VIDĒJI AUGSTS ZĀBAKS AR SLĒPTU BOA® FIT SISTĒMU

Mūsu ērtākais un izturīgākais metināšanas zābaks ar vislabāko iespējamo aizsardzību. BOA® Fit sistēma nodrošina nevainojumu piegūšanu, un papildu aizsardzību sniedz āda ar poliuretāna pārklājumu. Īpaši apstrādāta āda ar karstumizturīgiem paraaramīda diegiem šuvēs nodrošina maksimālo ekspluatācijas karstuma robežu 400 °C / 752 °F 30 minūtes. Eļļas un karstumizturīgā nitrila ārējā zole nodrošina lielisku saķeri, un JALAS® kompozītmateriāla purngala kape, tērauda ieliktnis aizsardzībai pret nagu caurduršanu un dubultā trieciena aizsardzības zonas PORON® XRD® palīdz novērst traumas.

ĪPAŠĪBAS

- Ļoti ērti
- Lieliski amortizē triecienus
- Laba saķere

IEZĪMES

- ProNose purngala pastiprinājums
- Atgrūž ūdeni
- BOA® Fit System
- KEVLAR® diegs šuvēs, kas iztur līdz 427 °C īstermiņa karstuma iedarbību (maksimālā ekspluatācijas robežvērtība) un 204 °C ilgtermiņa karstuma iedarbību (pastāvīgā ekspluatācijas robežvērtība)
- Karstumizturīga virsma
- Karstumizturīga zole
- Pret eļļu izturīga zole
- Antistatiskas īpašības
- Polsterēts zābaka stulms
- Elpojoša iekšzole



NOVĒRŠ ŠĀDUS RISKUS

Kājas pirkstu traumas, nagu caurduršana, antistatiski

PRIMĀRIE LIETOŠANAS APSTĀKĻI

Ārā, telpās, visu gadu, siltas virsmas, apstākļi, kuros iespējams caurdurt zoles, eļļaina un taukaina vide, netīra vide, kodīga vide

SPECIFIKĀCIJA

VEIDS Drošības apavi, Zābaki/puszābaki

KATEGORIJA Cat. II

NAGU AIZSARDZĪBAS MATERIĀLS Tērauds

PIEGRIEZUMA VEIDS Taisns

VIRSMAS MATERIĀLS Āda ar poliuretāna pārklājumu

PRONOSE MATERIĀLS PU

PURNĢALA MATERIĀLS Kompozītmateriāls

ODERES MATERIĀLS Poliamīds

IEKŠZOLE JALAS 8217 FX2 Climate

IEKŠZOLES MATERIĀLS Tekstils, Mīkstās plastmasas EVA, Vadīspējīgs diegs uz poliestera bāzes, Divas triecienabsorbējošas zonas no PORON® XRD®

SAISTZOLES MATERIĀLS PU saistzole

ZOLES MATERIĀLS Gumijas zole

AIZDARE BOA® Fit System

KRĀSA Melna, Pelēka, Dzeltēna

NETO SVARS (42. IZMĒRS) 1.42 kg

ATBILSTĪBA



Cat. II



TP TC 019:2011

EN ISO 20349-2:2017
S3, SRC, CI, HRO, HI, WG

EN ISO 20345:2011
S3, SRC, CI, HRO, HI, WG

ASTM F2413-18
M/1/C
SD 35 PR

ASTM F3445-21
SR



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

IEZĪMES



Antistatiskas īpašības



Pret eļļu izturīga zole



Karstumizturīga virsma



ProNose purngala aizsardzība



Kompozītmateriāla purngals



Ergothon amortizācijas sistēma



Tērauda naglu sargs



Karstumizturīga zole



Atgrūž ūdeni

IZMĒRS	ARTIKULA NR	EAN
35	1228W-35	6408487523571
36	1228W-36	6408487523618
37	1228W-37	6408487523656
38	1228W-38	6408487523694
39	1228W-39	6408487523731
40	1228W-40	6408487523779
41	1228W-41	6408487523816
42	1228W-42	6408487523854
43	1228W-43	6408487523892
44	1228W-44	6408487523939
45	1228W-45	6408487523977
46	1228W-46	6408487524011
47	1228W-47	6408487524059
48	1228W-48	6408487524097

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com