



 1228W

EN ISO 20349-2:2017 S3, SRC, CI, HRO, HI, WG    EN ISO 20345:2011 S3, SRC, CI, HRO, HI, WG    ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR    ASTM F3445-21 SR



Узнать  
больше

БОТИНКИ СРЕДНЕЙ ВЫСОТЫ. СКРЫТАЯ СИСТЕМА BOA® FIT

Наши самые удобные и прочные ботинки сварщика с наилучшей защитой. Система фиксации BOA® Fit, прикрытая искусственной кожей на основе полиуретана, обеспечивает идеальную посадку. Кожа специальной обработки, прошитая жаропрочной параарамидной нитью, способна в течение 30 минут выдерживать температуры до 400 °C/752 °F. Масло- и жаростойкая подошва из нитрила не скользит, а защита от травм обеспечена благодаря композитному подноску JALAS®, стальной антипрокольной вставке, и двойным противоударным зонам PORON® XRD®.

СВОЙСТВА

- Чрезвычайно удобные
- Отличные амортизационные свойства
- Хорошее сцепление

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Усиление носка обуви ProNose
- Водоотталкивающие
- BOA® Fit System
- Швы выполнены кевларовой нитью, выдерживающей кратковременное воздействие высоких температур до 427° C и длительное - до 204° C
- Жаропрочный верх
- Жаропрочная подошва
- Маслостойкая подошва
- Антистатические свойства
- Усиление верха с помощью дополнительных подкладок
- Дышащая стелька



ЗАЩИТА

От удара, от проколов, от статического электричества

ОСНОВНАЯ СРЕДА ПРИМЕНЕНИЯ

Вне помещений, внутри помещений, для круглогодичного использования, при наличии поверхностей с повышенными температурами, среда с риском прокола подошвы, при работе с маслами и смазками, в условиях общепроизводственных загрязнений, в сложных условиях

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП Защитная обувь, Ботинки/Полуботинки

КАТЕГОРИЯ Cat. II

МАТЕРИАЛ ЗАЩИТЫ ОТ ПРОКОЛОВ Сталь

ШИРИНА КОЛОДКИ Стандартная

МАТЕРИАЛ ВЕРХА Покрытая полиуретаном кожа

МАТЕРИАЛ ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ Полиуретан

МАТЕРИАЛ НОСКА Композитный материал

МАТЕРИАЛ ПОДКЛАДКИ Полиамид

СТЕЛКА JALAS 8217 FX2 Climate

МАТЕРИАЛ СТЕЛКИ текстиль, Мягкий EVA,

ЭтилВинилАцетат, Нить из электропроводящего

материала на основе полиэстера, Двойная зона

амортизации из PORON® XRD®

МАТЕРИАЛ ПОДЛОЖКИ Межподошва выполнена из полиуретана

МАТЕРИАЛ ПОДОШВЫ Подошва из резины

КРЕПЛЕНИЕ BOA® Fit System

ЦВЕТ Цвет черный, Цвет серый, Цвет желтый

ВЕС НЕТТО (РАЗМЕР 42) 1.42 kg

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ



TP TC 019:2011

EN ISO 20349-2:2017  
S3, SRC, CI, HRO, HI, WG

EN ISO 20345:2011  
S3, SRC, CI, HRO, HI, WG

ASTM F2413-18  
M/II/C  
SD 35 PR

ASTM F3445-21  
SR



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

ОСОБЕННОСТИ



Антистатические свойства



Маслостойкая подошва



Жаропрочный верх



Усиление носка обуви ProNose



Подносок из композитного материала



Система амортизации Ergothan



Антипрокольная стелька из стали



Жаропрочная подошва



Водоотталкивающие

| РАЗМЕР | АПТ. N°  | EAN           |
|--------|----------|---------------|
| 35     | 1228W-35 | 6408487523571 |
| 36     | 1228W-36 | 6408487523618 |
| 37     | 1228W-37 | 6408487523656 |
| 38     | 1228W-38 | 6408487523694 |
| 39     | 1228W-39 | 6408487523731 |
| 40     | 1228W-40 | 6408487523779 |
| 41     | 1228W-41 | 6408487523816 |
| 42     | 1228W-42 | 6408487523854 |
| 43     | 1228W-43 | 6408487523892 |
| 44     | 1228W-44 | 6408487523939 |
| 45     | 1228W-45 | 6408487523977 |
| 46     | 1228W-46 | 6408487524011 |
| 47     | 1228W-47 | 6408487524059 |
| 48     | 1228W-48 | 6408487524097 |

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com