



1228W

EN ISO 20349-2:2017 S3, SRC, CI, HRO, HI, WG EN ISO 20345:2011 S3, SRC, CI, HRO, HI, WG ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR ASTM F3445-21 SR



Sužinokite
daugiau

VIDUTINIS ILGAAULIS SU PASLĖPTA „BOA® FIT“ SISTEMA

Mūsų patogiausi ir patvariausi suvirintojų ilgaauliai su geriausia įmanoma apsauga. „BOA® Fit“ sistema užtikrina puikų prigludimą, o poliuretano dengta oda užtikrina papildomą apsaugą. Specialiai apdorota oda su karščiui atspariais paraaramido siūlais užtikrina 400 °C / 752 °F maksimalią ribinę temperatūrą 30 minučių. Alyvai ir karščiui atsparus nitrilo išorinis padas užtikrina puikų sukibimą, o JALAS® mišri bato nosis, plieninis įdėklas apsaugai nuo vinių ir PORON® XRD® dvigubos apsaugos nuo smūgių zonos padeda išvengti traumų.

SAVYBĖS

- Ypač patogų avėti
- Puikus smūgio energijos sugėrimas
- Geras sukibimas

YPATYBĖS

- „ProNose“ bato priekio sutvirtinimas
- Vandeniui atsparūs
- BOA® Fit System
- KEVLAR® siūlės, atsparios 427° C trumpalaikiam karščio poveikiui (maks. ribinė temperatūra) ir 204° C ilgesniam karščio poveikiui (pastovi ribinė temperatūra)
- Karščiui atsparus viršus
- Karščiui atsparus išorinis padas
- Naftai atsparus išorinis padas
- Turi antistatinių savybių
- Paminkštintas aulais
- Besiventilijuojantis vidpadis



APSAUGO NUO

Kojų pirštų sužalojimų, pradūrimo, antistatino paviršiaus

PAGRINDINĖ NAUDOJIMO APLINKA

Lauke, viduje, nešioti visus metus, šilti paviršiai, aplinkoje kur yra pado pradūrimo pavojus, riebaluota aplinka, purvina aplinka, atšiaurioje aplinkoje

SPECIFIKACIJA

TIPAS Apsauginė avalynė, Ilgaauliai / aulinukai

KATEGORIJA Cat. II

NUO VINIŲ APSAUGANTI MEDŽIAGA Plienas

PRITAIKYMAS Standartinis

VIRŠUTINĖ MEDŽIAGA Poliuretanu dengta oda

PRONOSINĖ MEDŽIAGA PU

BATO NOSIES MEDŽIAGA Mišinys

PAMUŠALO MEDŽIAGA Poliamidas

VIDPADIS JALAS 8217 FX2 Climate

VIDPADŽIO MEDŽIAGA Tekstilė, Minkšta EVA, Laidūs siūlai poliesterio pagrindu, Dvigubos smūgio energijos sugėrimo zonos iš PORON® XRD®

VIDURINĖS PADO DALIES MEDŽIAGA PU vidurinioji pado dalis

IŠORINIO PADO MEDŽIAGA Guminis išorinis padas

UŽSEGIMAS BOA® Fit System

SPALVA Juodos, Pilka, Geltona

GRYNASIS SVORIS (42 DYDIS) 1.42 kg

ATITIKTIS



EN ISO 20349-2:2017
S3, SRC, CI, HRO, HI, WG



EN ISO 20345:2011
S3, SRC, CI, HRO, HI, WG

TP TC 019:2011

ASTM F2413-18
M/II/C
SD 35 PR

ASTM F3445-21
SR



ÖNORM Z 1259



DIN EN 12531

FUNKCIJOS



Turi antistatinių
savybių



Oleofobinis išorinis
padas



Karščiui atsparus
viršus



„ProNose“ bato priekio
sutvirtinimas



Mišri bato nosis



„Ergothon“ smūgio
energijos sugėrimo
sistema



Apsauga nuo vinių iš
plieno



Karščiui atsparus
išorinis padas



Hidrofobiniai

DYDIS	ART. NR.	EAN
35	1228W-35	6408487523571
36	1228W-36	6408487523618
37	1228W-37	6408487523656
38	1228W-38	6408487523694
39	1228W-39	6408487523731
40	1228W-40	6408487523779
41	1228W-41	6408487523816
42	1228W-42	6408487523854
43	1228W-43	6408487523892
44	1228W-44	6408487523939
45	1228W-45	6408487523977
46	1228W-46	6408487524011
47	1228W-47	6408487524059
48	1228W-48	6408487524097

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com