jalas® GRAN PREMIO 1898W WINTER KING

EN ISO 20349-2:2017 S3, SRC, CI, HRO, HI, WG EN ISO 20345:2011 S3, SRC, CI, HRO, HI, WG

Conozca más

Bota de seguridad de invierno con caña alta y forro triple. Máxima protección en ambientes muy fríos. Piel especialmente tratada con hilo de para-aramida resistente al calor en las costuras para ofrecer un límite operativo máximo de temperatura de 400 °C/752 °F durante 30 minutos y protección frente a salpicaduras de soldadura. La “W” en el nombre indica que la bota está certificada para operaciones de soldadura. La suela de nitrilo resistente al aceite y al calor ofrece un agarre excelente, al tiempo que la puntera de aluminio JALAS®, la protección anti-perforación de textil tratado con plasma y las zonas de doble protección frente a impactos en PORON® XRD® aportan seguridad a cada paso.

PROPIEDADES

- El más alto nivel de protección
- Agarre excelente
- Ajuste excelente
- Extra cómodo
- Extremadamente cálido
- Excelente absorción de impactos

CARACTERÍSTICAS

- Refuerzo de la puntera ProNose
- Horma ancha
- Tejido KEVLAR® en las costuras que soporta una exposición a calor a corto plazo de 427° C (límite operativo máximo) y una exposición a calor a más largo plazo de 204° C (límite operativo constante)
- Parte superior resistente al calor
- Suela resistente al calor
- Suela resistente a hidrocarburos
- Propiedades antiestáticas
- Caña de la bota acolchada
- Presillas
- Hidrofugado
- Zonas dobles de absorción de impactos
- Cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD)
- Resistente al calor
- Resistente a las chispas de soldadura y a las proyecciones metálicas

Todos los valores para el producto especificado se indican sin tolerancias y pueden variar respecto al valor real para productos individuales. Nos reservamos el derecho a modificar o actualizar la información de este documento sin previo aviso.

EVITA EL RIESGO DE

Lesiones en los dedos de los pies, perforación de clavos, antiestático, contacto con frío

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES

Para exterior, superficies calientes, entornos con riesgo de perforación por la suela, entornos fríos, entornos duros

ÁREAS DE USO PRINCIPALES

Trabajos con alta temperatura, trabajos en el sector del metal, trabajos de chapa, soldadura

SECTORES DE USO PRINCIPALES

Metal fabrication

ESPECIFICACIÓN

TIPO Calzado de seguridad, Botas
CATEGORÍA Cat. II
MATERIAL DE PROTECCIÓN FRENTE A LA PENETRACIÓN DE CLAVOS Textil de compuesto tratado con plasma (PTC)
AJUSTE Ancha
COLECCIÓN Gran Premio
MATERIAL DE LA PARTE SUPERIOR Cuero revestido de PU
MATERIAL DE PRONOSE PU
MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio
MATERIAL DEL FORRO Aislamiento térmico Meida®, Piel de poliéster, Lámina de aluminio
PLANTILLA JALAS 8245 FX2 ThermAL
MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, Lámina de aluminio, EVA blanda, Lana Merino, Zonas dobles de absorción de impactos en PORON® XRD®
MATERIAL DE LA MEDIASUELA Suela intermedia de PU
MATERIAL DE LA SUELA Suela de caucho nitrilo
COLOR Negro, Gris, Amarillo
PESO NETO (TALLA 42) 1.62 kg

CONFORMIDAD

CE Cat. II
EN ISO 20349-2:2017
S3, SRC, CI, HRO, HI, WG

EAC TP TC 019:2011
EN ISO 20345:2011
S3, SRC, CI, HRO, HI, WG

CARACTERÍSTICAS

- Propiedades antiestáticas
- Puntera de aluminio
- Suela resistente al aceite
- ESD
- Parte superior resistente al calor
- Refuerzo de la puntera ProNose
- Plantilla antiperforación textil
- Ajuste ancho
- Suela resistente al calor
- Hidrofugado
- Modelo de invierno

TAMAÑO	N.º REF.	EAN
35	1898W-35	6408487522727
36	1898W-36	6408487522734
37	1898W-37	6408487522741
38	1898W-38	6408487522758
39	1898W-39	6408487522765
40	1898W-40	6408487522772
41	1898W-41	6408487522789
42	1898W-42	6408487522796
43	1898W-43	6408487522802
44	1898W-44	6408487522819
45	1898W-45	6408487522826
46	1898W-46	6408487522833
47	1898W-47	6408487522840
48	1898W-48	6408487522857
49	1898W-49	6408487522864
50	1898W-50	6408487522871

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Todos los valores para el producto especificado se indican sin tolerancias y pueden variar respecto al valor real para productos individuales. Nos reservamos el derecho a modificar o actualizar la información de este documento sin previo aviso.