



1228W

EN ISO 20349-2:2017 S3, SRC, CI, HRO, HI, WG EN ISO 20345:2011 S3, SRC, CI, HRO, HI, WG ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR ASTM F3445-21 SR



Se mer

MEDELHÖG KÄNGA MED DOLT BOA® FIT SYSTEM

Vår mest bekväma och slitstarka svetskänga med bästa möjliga skydd. BOA® Fit-systemet möjliggör perfekt passform och för extra skydd är det täckt av PU-belagt läder. Specialbehandlat läder med värmebeständig para-aramidtråd i sömmarna ger motståndskraft mot värme med en maximal drift på 400°C i 30 minuter. Den olje- och värmebeständiga yttersulan i nitril ger utmärkt grepp och JALAS® komposittåhätta, spiktrampskydd av stål och dubbla stötskyddszoner i PORON® XRD® hjälper till att förebygga skador.

EGENSKAPER

- Extra bekväm
- Extra bra stötdämpning
- Bra grepp

FUNKTIONER

- ProNose täslitskydd
- Vattenavvisande
- BOA® Fit System
- KEVLAR®-tråd i sömmarna som tål 427° C kortvarig värmeexponering och 204° C värmexponering över längre tid
- Värmebeständig ovandel
- Värmebeständig yttersula
- Oljebeständig yttersula
- Antistatiska egenskaper
- Polstrat skaft
- Ventilerande innersula



MOTVERKAR RISK FÖR

Tåskador, spikpenetration, antistatiska risker

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Utomhus, inomhus, året runt-bruk, varma ytor, miljöer med risk för sulgenomträngning, oljiga miljöer, smutsiga miljöer, krävande miljöer

SPECIFIKATION

TYP Skyddsskor, Kängor/Halvkängor

KATEGORI Cat. II

SPIKTRAMPSSKYDDSMATERIAL Stål

PASSFORM Normal

OVANDELSMATERIAL PU-belagt läder

PRONOSE MATERIAL PU

TÅHÄTTA MATERIAL Komposit

FODERMATERIAL Polyamid

INNERSULA JALAS 8217 FX2 Climate

INNERSULEMATERIAL Textil, Mjuk E.V.A, Elektriskt ledande polyestertråd, Dubbla stötdämpningszoner i PORON® XRD®

BINDSULA MATERIAL Mellansula i PU

YTTERSULA MATERIAL Slitsula i nitril

STÄNGNING BOA® Fit System

FÄRG Svart, Grå, Gul

NETTOVIKT (STLK. 42) 1.42kg

KRAVUPPFYLLNAD



Cat. II



TP TC 019:2011

EN ISO 20349-2:2017
S3, SRC, CI, HRO, HI, WG

EN ISO 20345:2011
S3, SRC, CI, HRO, HI, WG

ASTM F2413-18
M/II/C
SD 35 PR

ASTM F3445-21
SR



ÖNORM Z 1259



DGVV 112-191

FUNKTIONER



Antistatiska egenskaper



Oljebeständig yttersula



Värmebeständig ovanbelagd



ProNose tåslitskydd



Komposittåhätta



Ergothan stötdämpningssystem



Spiktrampskydd av stål



Värmebeständig yttersula



Vattenavvisande

STORLEK	ART. NR	EAN
35	1228W-35	6408487523571
36	1228W-36	6408487523618
37	1228W-37	6408487523656
38	1228W-38	6408487523694
39	1228W-39	6408487523731
40	1228W-40	6408487523779
41	1228W-41	6408487523816
42	1228W-42	6408487523854
43	1228W-43	6408487523892
44	1228W-44	6408487523939
45	1228W-45	6408487523977
46	1228W-46	6408487524011
47	1228W-47	6408487524059
48	1228W-48	6408487524097

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com