



 1228W

EN ISO 20349-2:2017 S3, SRC, CI, HRO, HI, WG EN ISO 20345:2011 S3, SRC, CI, HRO, HI, WG ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR ASTM F3445-21 SR



Научете
повече

СРЕДНО ВИСОКИ БОТИ СЪС СКРИТА СИСТЕМА BOA® FIT

Нашите най-удобни и издръжливи боти за заваряване с възможно най-добра защита. Системата BOA® Fit позволява отлично прилягане, а за допълнителна защита е покрита с кожа с PU-покритие. Специално обработената кожа с топлоустойчиви нишки от параарамид в шевовете осигурява максимална работна граница на топлина от 400°C/752°C за 30 минути. Външната подметка от нитрил, устойчива на масло и топлина, означава отлично сцепление, а композитното бомбе JALAS®, стоманената вложка за защита от пирони и двойните зони за защита от удар от PORON® XRD® спомагат за предотвратяване на наранявания.

СВОЙСТВА

- Невероятно удобни
- Отлична удароустойчивост
- Добър захват

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Подсилване на палеца ProNose
- Воден репелент
- BOA® Fit System
- KEVLAR® нишка в шевовете за устойчивост при кратко излагане на топлинен източник до 427 °C (макс. ограничение при работа) и по-дълго излагане на топлинен източник до 204 °C (постоянно ограничение при работа)
- Топлоустойчивост в горната част
- Топлоустойчивост на подметката
- Маслоустойчивост на външната подметка
- Антистатични свойства
- Подплатена височина на обувката
- Дишаща стелка



ПРЕДОТВРЯТЯВА РИСКА ОТ

Нараняване на палеца, пробождање, антистатични

ОСНОВНИ ВИДОВЕ РАБОТНА СРЕДА

На открито, на закрито, целогодишна употреба, топли повърхности, среда с риск от проникване през подметката, среда на работа с масла и греди, мръсна среда, тежка среда

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ТИП Защитни обувки, Боти/боти до глезена

КАТЕГОРИЯ Cat. II

МАТЕРИАЛ ЗА ЗАЩИТА НА НОКТЯТЕ Стомана

РАЗМЕР Нормални

МАТЕРИАЛ НА ГОРНАТА ЧАСТ Кожа с PU покритие

МАТЕРИАЛ PRONOSE PU

МАТЕРИАЛ НА БОМБЕТО Композит

МАТЕРИАЛ НА ПОДПЛАТАТА Полиамид

СТЕЛКА JALAS 8217 FX2 Climate

МАТЕРИАЛ НА СТЕЛКАТА Текстил, Soft EVA, Полиестерна проводима нишка, Двойна шок поглъщаща зона от PORON® XRD®

МАТЕРИАЛ НА МЕЖДИННАТА ПОДМЕТКА Средна подметка от PU

МАТЕРИАЛ НА ВЪНШНАТА ПОДМЕТКА Външна част на подметката от каучук

ЗАКОПЧАВАНЕ BOA® Fit System

ЦВЯТ Черно, Сиво, Жълто

НЕТО ТЕГЛО (РАЗМЕР 42) 1.42 kg

СЪОТВЕТСТВИЕ



TP TC 019:2011

EN ISO 20349-2:2017
S3, SRC, CI, HRO, HI, WG

EN ISO 20345:2011
S3, SRC, CI, HRO, HI, WG

ASTM F2413-18
M/1/C
SD 35 PR

ASTM F3445-21
SR



ÖNORM Z 1259



DIN EN 15090

ХАРАКТЕРИСТИКИ



Антистатични свойства



Маслоустойчивост на външната подметка



Топлоустойчивост в горната част



Подсилване на палеца ProNose



Бомбе от композит



Система за поемане на удари Ergothon



Метална защита от пробождање



Топлоустойчивост на подметката



Воден репелент

РАЗМЕР	Артикул №	EAN
35	1228W-35	6408487523571
36	1228W-36	6408487523618
37	1228W-37	6408487523656
38	1228W-38	6408487523694
39	1228W-39	6408487523731
40	1228W-40	6408487523779
41	1228W-41	6408487523816
42	1228W-42	6408487523854
43	1228W-43	6408487523892
44	1228W-44	6408487523939
45	1228W-45	6408487523977
46	1228W-46	6408487524011
47	1228W-47	6408487524059
48	1228W-48	6408487524097

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com