



## 1228W

EN ISO 20349-2:2017 S3, SRC, CI, HRO, HI, WG EN ISO 20345:2011 S3, SRC, CI, HRO, HI, WG ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR ASTM F3445-21 SR



Zjistit více

## KOTNÍKOVÁ VYSOKÁ OBUV SE SKRYTÝM SYSTÉMEM BOA® FIT

Naše nej pohodlnější a nej odolnější vysoká obuv pro sváření s nejlepší možnou ochranou. Díky systému BOA® Fit dokonale padnou a kůže potažená PU poskytuje dodatečnou ochranu. Speciálně upravená useň s žáruvzdorným para-aramidovým vláknem ve švech zajišťuje odolnost proti teple s mezní pracovní teplotou 400 °C po dobu 30 minut. Nitrilová vnější podešev odolná proti oleji a teple má vynikající přilnavost a kompozitní tužinka JALAS®, ocelová vložka proti propíchnutí hřebíkem a dvojité ochranné protinárazové zóny PORON® XRD® pomáhají předcházet zraněním.

### VLASTNOSTI

- Mimořádně pohodlná
- Vynikající tlumení nárazů
- Dobrá přilnavost

### VLASTNOSTI

- Zvýšená ochrana špičky ProNose
- Vodoodpudivá
- BOA® Fit System
- Vlákná KEVLAR® ve švech odolná proti krátkodobým účinkům tepla do 427 °C (mezní pracovní teplota) a dlouhodobým účinkům tepla do 204 °C (mezní konstantní teplota)
- Žáruvzdorný svršek
- Žáruvzdorná podešev
- Podešev odolná proti oleji
- Antistatické vlastnosti
- Polstrovaný svršek obuvi
- Odvětraná stélka



DIALED IN.  
PRECISION FIT.



CHRÁNÍ PŘED TĚMITO RIZIKY

Zranění prstů, propich hřebíkem, statická elektřina

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ

Venkovní prostory, vnitřní prostory, celoroční používání, horké povrchy, prostředí s nebezpečím propichu podešve, prostředí s olejem a mastnotou, znečištěná prostředí, drsné podmínky

SPECIFIKACE

TYP Bezpečnostní obuv, Vysoká/kotníková obuv

KATEGORIE Cat. II

MATERIÁL VRSTVY PROTI PROPICHU Ocel

NASAZOVÁNÍ Běžné

MATERIÁL SVRŠKU Kůže potažená PU

MATERIÁL ZESÍLENÍ PRONOSE PU

MATERIÁL TUŽINKY Kompozit

MATERIÁL PODŠÍVKY Polyamid

STÉLKA JALAS 8217 FX2 Climate

MATERIÁL STÉLKY Textil, Měkká EVA pěna, Vodivá vlákna na bázi polyesteru, Absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu PORON® XRD®

MATERIÁL MEZIVRSTVY PU mezivrstva

MATERIÁL PODEŠVE Gumová podešev

ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ BOA® Fit System

BARVA Černá, Šedá, Žlutá

ČISTÁ HMOTNOST (VELIKOST 42) 1.42 kg

PLNĚNÍ NOREM



Cat. II



TP TC 019:2011

EN ISO 20349-2:2017  
S3, SRC, CI, HRO, HI, WG

EN ISO 20345:2011  
S3, SRC, CI, HRO, HI, WG

ASTM F2413-18  
M/II/C  
SD 35 PR

ASTM F3445-21  
SR



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

VLASTNOSTI



Antistatické vlastnosti



Podešev odolná proti oleji



Žáruvzdorný svršek



Zvýšená ochrana špiče  
ProNose



Kompozitní tužinka



Systém tlumení nárazů  
Ergothon



Ocelová planžeta proti propichu



Žáruvzdorná podešev



Vodoodpudivá

| VELIKOST | Č. VÝR   | EAN           |
|----------|----------|---------------|
| 35       | 1228W-35 | 6408487523571 |
| 36       | 1228W-36 | 6408487523618 |
| 37       | 1228W-37 | 6408487523656 |
| 38       | 1228W-38 | 6408487523694 |
| 39       | 1228W-39 | 6408487523731 |
| 40       | 1228W-40 | 6408487523779 |
| 41       | 1228W-41 | 6408487523816 |
| 42       | 1228W-42 | 6408487523854 |
| 43       | 1228W-43 | 6408487523892 |
| 44       | 1228W-44 | 6408487523939 |
| 45       | 1228W-45 | 6408487523977 |
| 46       | 1228W-46 | 6408487524011 |
| 47       | 1228W-47 | 6408487524059 |
| 48       | 1228W-48 | 6408487524097 |

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com