



 ZENIT EVO 7168

EN ISO 20345:2011 S3, SRC ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR ASTM F3445-21 SR



Meer informatie

MOOI EN VEILIG IN BEWEGING

Een nieuw ontworpen lichtgewicht veiligheidsschoen met bovenwerk van gebreid textiel en BOA® Fit-systeem. Uitstekende ergonomie, gevuld Memory Foam en waterafstotend voor comfort en veiligheid de hele dag door. Een oliebestendige RPU-buitenzool biedt uitstekende grip en een ventilerende binnenzool houdt de voeten koel. Voorzien van een JALAS® aluminium neus, perforatiebescherming met plasmabehandeld textiel en dubbele impactbeschermingszones met PORON® XRD®.

EIGENSCHAPPEN

- Uitstekende grip
- Uitstekende pasvorm
- Extra comfortabel
- Uitstekende schokdemping
- Zeer licht

KENMERKEN

- BOA® Fit System
- Laag gewicht
- Oliebestendige buitenzool
- Antistatische eigenschappen
- Watertong
- Ventilerende inlegzool
- Voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)
- Waterafstotend
- Ergonomisch gevormd
- Vrij van dierlijke materialen



VOORKOMT RISICO OP

Teenletsel, spijkerdoordringing, antistatisch, uitglijden

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING

Buiten, binnen, omgevingen met risico op doordringing van de buitenzool, droge omgevingen, schone omgevingen

SPECIFICATIE

TYPE Veiligheidsschoenen, Lage schoenen

CATEGORIE Cat. II

MATERIAAL SPIJKERBESCHERMING Plasma-bewerkt composiet (PTC) textiel

PASVORM Normaal

VERZAMELING Zenit Evo

BOVENMATERIAAL Gebreid textiel, Microvezel

NEUSMATERIAAL Aluminium

VOERINGMATERIAAL Polyester

INLEGZOO L JALAS 8303 FX3 Supreme

MATERIAAL INLEGZOO L Textiel, Zacht EVA, Onbuigzaam EVA, Polyester-gebaseerd geleidend draad, Neoschuim, Dubbele schokdempingszones in PORON® XRD®

MATERIAAL TUSSENZOO L PU-tussenzool

MATERIAAL BUITENZOO L RPU-buitenzool

VASTMAKEN BOA® Fit System

KLEUR Zwart, Grijs

NETTOGEWICHT (MAAT 42) 1.17 kg

NALEVING



EN ISO 20345:2011
S3, SRC



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011

ASTM F3445-21
SR



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

KENMERKEN



ESD



Antistatische
eigenschappen



Ergothan
schokdempingsysteem



Aluminium neus



Oliebestendige
buitenzool



Spijkerbescherming in
plasmabehandeld
composiet (PTC)
textiel



Waterafstotend

AFMETING	ART.NR.	EAN
35	7168-35	6408487528835
36	7168-36	6408487528842
37	7168-37	6408487528859
38	7168-38	6408487528866
39	7168-39	6408487528873
40	7168-40	6408487528880
41	7168-41	6408487528897
42	7168-42	6408487528903
43	7168-43	6408487528910
44	7168-44	6408487528927
45	7168-45	6408487528934
46	7168-46	6408487528941
47	7168-47	6408487528958
48	7168-48	6408487528965

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com